



© BMZ 12/2018

Alle Rechte vorbehalten. Obwohl bei der Erstellung dieser Broschüre große Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt BMZ keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Alle enthaltene Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTDATENBLATT – ESS Kit

BMZ GmbH
Am Sportplatz 28
63791 Karlstein am Main
Germany
Phone +49 6188-9956-0
Fax +49 6188-9956-900
sales.ESS@bmz-group.com
www.bmz-group.com
Servicekontakt: CS.BigPack@bmz-group.com

BMZ Company Ltd.
2nd Building, NO.2 Jinlong Street
BaoLong Industry Zone, Longgang
518116 Shenzhen/ China
Phone +86 75589775-800
Fax +86 75589775-900
sales@bmz-group.com

BMZ Poland Sp.z.o.o.
Alberta Einsteina 9
44-109 Gliwice
Poland
Phone +48 327842450
Fax +48 327842451
biuro@bmz-group.com

BMZ Japan KK
Takano 2-436,
Misato, Saitama,
341-0035 Japan
Phone +81 (0) 48 951 4065
Tokio.Kobayashi@bmz-group.com

BMZ USA Inc.
2656 Lishelle Place
Virginia Beach, VA 23452
USA
Phone +1 757 821 8484
Fax +1 757 821 8499
usa@bmz-group.com

BMZ France S.A.R.L.
45 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
France
Phone +33 (0) 1 51 00 75 70
france@bmz-group.com



Densys pv5

Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de

made in GERMANY

BMZ approved quality

EINLEITUNG

ESS7.0/9.0/X ist ein neuer modularer Lithium-Ionen-Energiespeicher der die erzeugte, überschüssige Photovoltaik-Energie in Batteriemodulen für einen späteren Bedarf speichert. Energie kann gezielt von dem Wechselrichter in das Netz oder in den Energiespeicher eingespeist werden.

Mit den folgenden Komponenten könnten mehrere Akkus miteinander verschaltet werden, um die Kapazität der Speichereinheit zu erhöhen.



Terminierungsstecker RJ45, 8-polig



- Produktbeschreibung
- RJ45 Stecker
 - Intern mit einem 120 Ohm Widerstand beschaltet
 - Farbe: Schwarz

Cat.5e-Kabel, Netzwerkkabel RJ45



Länge 1,5m gelb / 5m gelb

- Produktbeschreibung
- SF/UTP Patchkabel, doppelt geschirmt.
 - Category 5e, 100 MHz, 100 Ohm
 - RJ45-Stecker mit angespritzter Kabeltülle.
 - 4x2xAWG 26/7 CCA
 - Isolierung PVC
 - Belegung nach EIA/TIA 568.
 - Farbe: gelb
 - Länge: 1,5m / 5m

Y-Adapter RJ45, 8-polig



- Produktbeschreibung
- RJ45 Stecker auf 2x RJ45 Buchsen
 - CAT 5e
 - Als Port-doppler zu verwenden
 - Metallisches Gehäuse
 - Farbe: Silber
 - Länge: 10 – 15cm

Pin out:		
RJ45PLUG	RJ45JACK	RJ45JACK (2)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8

TECHNISCHE MERKMALE DER KOMPONENTEN

ALLGEMEINE MERKMALE	Cat 5e-Kabel	Y-AdapterRJ45	TerminierungssteckerRJ45
Kabeltyp	SF/UTP Patchkabel, doppelt geschirmt	8 polig	8 polig
Techn. Daten	Category 5e, 100 MHz, 100 Ohm	Cat 5e	-
Interner Litzenaufbau	4x2xAWG 26/7 CCA	-	-
Steckertyp	RJ45-Stecker mit angespritzter Kabeltülle	RJ45 Stecker auf 2x RJ45 Buchsen	RJ45 Stecker
Belegung	EIA/TIA 568	1 : 1 : 1	Intern mit einem 120 Ohm Widerstand beschaltet
Isolierung	PVC	PVC	PVC
Gehäuse	-	Metallisches Gehäuse	-
Farbe	Gelb	Silber	Schwarz
Länge	1,5m / 5m	10 – 15 cm	-
Gewicht	53,5 g / 150,5 g	41,0 g	6,0 g
Maße (B x H x T)			
Bemerkung		Als Port-Doppler zu verwenden	

