

Kompatibilitätsliste

Wechselrichter

OEM	Modell	Minimal Firmware-Version	Überwachung	Steuerung	Protokoll	Anmerkungen
Fronius	Symo GEN24 3.0 Plus		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 3.0		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 4.0 Plus		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 4.0		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 5.0 Plus		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 5.0		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 6.0 Plus		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 6.0		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 8.0 Plus		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 8.0		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 10.0 Plus		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Fronius	Symo GEN24 10.0		Ja	Ja	Modbus TCP	Installateurskennwort ist notwendig
Kostal	Plenticore Plus 3.0, G1/G2	v1.44	Ja	Ja	Modbus TCP	Modbusport muss geöffnet werden, Kostal-Portal-Login notwendig
Kostal	Plenticore Plus 4.2, G1/G2	v1.44	Ja	Ja	Modbus TCP	Modbusport muss geöffnet werden, Kostal-Portal-Login notwendig
Kostal	Plenticore Plus 5.5, G1/G2	v1.44	Ja	Ja	Modbus TCP	Modbusport muss geöffnet werden, Kostal-Portal-Login notwendig

Kostal	Plenticore Plus 7.0, G1/G2	v1.44	Ja	Ja	Modbus TCP	Modbusport muss geöffnet werden, Kostal-Portal-Login notwendig
Kostal	Plenticore Plus 8.5, G1/G2	v1.44	Ja	Ja	Modbus TCP	Modbusport muss geöffnet werden, Kostal-Portal-Login notwendig
Kostal	Plenticore Plus 10, G1/G2	v1.44	Ja	Ja	Modbus TCP	Modbusport muss geöffnet werden, Kostal-Portal-Login notwendig
SolaX	X3 Hybrid 5.0, ab G4.3	ARM1.27 DSP1.29	Ja	Ja	Modbus RTU, Modbus TCP	Wifi+LAN Dongle wird benötigt
SolaX	X3 Hybrid 6.0, ab G4.3	ARM1.27 DSP1.29	Ja	Ja	Modbus RTU, Modbus TCP	Wifi+LAN Dongle wird benötigt
SolaX	X3 Hybrid 8.0, ab G4.3	ARM1.27 DSP1.29	Ja	Ja	Modbus RTU, Modbus TCP	Wifi+LAN Dongle wird benötigt
SolaX	X3 Hybrid 10.0, ab G4.3	ARM1.27 DSP1.29	Ja	Ja	Modbus RTU, Modbus TCP	Wifi+LAN Dongle wird benötigt
SolaX	X3 Hybrid 12.0, ab G4.3	ARM1.27 DSP1.29	Ja	Ja	Modbus RTU, Modbus TCP	Wifi+LAN Dongle wird benötigt
SolaX	X3 Hybrid 15.0, ab G4.3	ARM1.27 DSP1.29	Ja	Ja	Modbus RTU, Modbus TCP	Wifi+LAN Dongle wird benötigt
Sungrow	Hybrid SH5.0RT (V11 + V112)		Ja	Ja	Modbus TCP	2 LAN-Kabel werden benötigt
Sungrow	Hybrid SH6.0RT (V11 + V112)		Ja	Ja	Modbus TCP	2 LAN-Kabel werden benötigt
Sungrow	Hybrid SH8.0RT (V11 + V112)		Ja	Ja	Modbus TCP	2 LAN-Kabel werden benötigt
Sungrow	Hybrid SH10RT (V11 + V112)		Ja	Ja	Modbus TCP	2 LAN-Kabel werden benötigt

Wallboxen

OEM	Modell	Max. Ladeleistung	Protokoll	Überwachung und Fehlerbehebung	HEMS steuern	DLM steuern	OCPP	Anmerkungen
Alfen	Eve Single Pro-line	22 kW	Modbus TCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Nur Version ohne Eichrechts-konformität
go-e	Gemini (Flex)	11 kW	HTTP APIv1 / APIv2	Ja	Ja	Nein	Nein	Commissioning-Dokument genau befolgen, API-Einstellungen vornehmen
go-e	Gemini (Flex)	22 kW	HTTP APIv1 / APIv2	Ja	Ja	Nein	Nein	Commissioning-Dokument genau befolgen, API-Einstellungen vornehmen
Vestel	eCHARGER/EVC04 Serie	11 kW	Modbus TCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Commissioning-Dokument genau befolgen, unter anderem Kippschalter einstellen