






Hoher und zuverlässiger Stromertrag für gewerbliche PV-Dächer

- ✓ Maximierte Energieabgabe
- ✓ Intelligenter und effizienter Betrieb
- ✓ Flexible Konfigurationen
- ✓ Höchste Sicherheitsstandards

Gewerbliche Dachinstallationen mit komplexen Auslegungen können mit dem Wechselrichter SMT zuverlässig einen maximalen Ertrag erzielen. Das hohe Effizienzniveau und bis zu sechs MPPT-Anschlüsse ermöglichen eine durchgängig hohe Leistung der Solaranlage. Der SMT ist zur Lastüberwachung und für Funktionen zur Begrenzung der Netzeinspeisung mit dem GoodWe Smart Energy Controller SEC1000 integriert.

-  Erhöhter Ertrag (110% AC Leistung)
-  Volllast bis zu 45°C
-  AC- und DC-Überspannungsschutz Typ II



Technische Daten	GW25K-MT	GW30K-MT	GW36K-MT	GW50KS-MT	GW60KS-MT
Input					
Max. Eingangsspannung (V)	1100				
MPPT Betriebsspannungsbereich (V)	200 ~ 950				
Einschaltspannung (V)	180				
Nenn-Eingangsspannung (V)	600				
Max. Eingangsstrom pro MPPT (A)	30				
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A)	37.5				
Anzahl der MPPT	3	3	3	5	6
Anzahl der Stränge pro MPPT	2				
Ausgang					
Nennausgangsleistung (W)	25000	30000	36000 ^{*1}	50000	60000
Nenn-Scheinausgangsleistung (VA)	25000	30000	36000 ^{*1}	50000	60000
Max. AC-Wirkleistung (W)	27500 ^{*2}	33000 ^{*2}	36000	55000 ^{*2}	66000 ^{*2}
Max. AC-Scheinleistung (VA)	27500 ^{*3}	33000 ^{*3}	36000	55000 ^{*3}	66000 ^{*3}
Nenn-Ausgangsspannung (V)	400, 3L / N / PE oder 3L / PE				
AC Nenn-Netzfrequenz (Hz)	50 / 60				
Max. Ausgangsstrom (A)	40	48	53.3	80	96
Ausgangs-Leistungsfaktor	~1 (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend)				
Max. gesamte Oberschwingungsverzerrung	<3%				
Effizienz					
Max. Effizienz	98.7%	98.8%	98.8%	98.6%	98.6%
Europäische Effizienz	98.4%	98.5%	98.5%	98.1%	98.1%
Schutz					
PV-Strangstromüberwachung	Integriert				
PV-Isolationswiderstandserkennung	Integriert				
Fehlerstromüberwachung	Integriert				
DC-Verpolungsschutz	Integriert				
Anti-Inselbildungsschutz	Integriert				
AC-Überstromschutz	Integriert				
AC-Kurzschlusschutz	Integriert				
AC-Überspannungsschutz	Integriert				
DC-Schalter	Integriert				
DC-Überspannungsableiter	Typ II				
AC-Überspannungsableiter	Typ II				
AFCI	Optional				
Fernabschaltung	Integriert				
PID-Wiederherstellung	Optional				
Allgemeine Daten					
Betriebstemperaturbereich (°C)	-30 ~ +60				
Relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 100%				
Max. Einsatzhöhe (m)	3000	3000	3000	4000 (>3000 derating)	
Kühlmethode	Intelligente Ventilator Kühlung				
Anzeige	LED, WLAN + APP				
Kommunikation	RS485, WiFi oder 4G (Optional)				
Kommunikationsprotokolle	Modbus-RTU (SunSpec Compliant)				
Gewicht (kg)	40	40	40	55	55
Abmessungen (B x H x T mm)	480 x 590 x 200			520 x 660 x 220	
Topologie	Nicht isoliert				
Stromverbrauch bei Nacht (W)	<1				
Schutzklasse gegen Eindringen	IP65				
DC-Anschluss	MC4 (4 ~ 6mm ²)				
AC-Anschluss	OT / DT Terminal (Max.25mm ²)			OT / DT Terminal (Max.50mm ²)	

*1: Für Italien 33 kW / kVA, für andere Länder 36 kW / kVA.

*2: Für Belgien Max. AC-Wirkleistung (W): GW25K-MT ist 25000; GW30K-MT ist 30000; GW50KS-MT ist 50000; GW60KS-MT ist 60000.

*3: Für Belgien Max. AC-Scheinleistung (VA): GW25K-MT ist 25000; GW30K-MT ist 30000; GW50KS-MT ist 50000; GW60KS-MT ist 60000.

*: Aktuelle Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.

GoodWe-Single page-20221012-DE-EMEA-V1.1. Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.