

Automatische Umschalttafel

ATS ermöglicht dem Endbenutzer das automatische Umschalten zwischen Netz und Notstromversorgung mit 63 A Stromstärke, unterstützt für die Notstromversorgung des gesamten Hauses.



- ❑ Einfache Installation und Wartung
- ❑ Automatik-/Handbetrieb
- ❑ Motorsteuerung
- ❑ Isoliermaterial sicherer in der Anwendung
- ❑ Integrierter eManager

ATS1-T63-A

Modell	ATS1-T63-A
AC-Eingangsdaten (Netz)	
Netzanschluss	Dreiphasig
Nenn-Wechselspannung/Bereich [V]	380,400,415/342 ~ 440
Nenn-Eingangsfrequenz [Hz]	50/60
Max. Eingangsstrom [A]	63
AC-Eingangsdaten (Wechselrichter)	
Wechselrichteranschluss	Dreiphasig
Nenn-Wechselspannung/Bereich [V]	380,400,415/312 ~ 485
Max. Eingangsstrom [A]	63
Nenn-Ausgangsfrequenz [Hz]	50/60
Kompatibler Wechselrichter	H2-5/6/8/10K-T2; H2-15/20/25/30K-T3 HS2-5/6/8/10K-T2-X HS3-5/6/8/10/12K-T2-W/4G-EX
AC-Ausgangsdaten (Notstrom/Backup)	
Netzanschluss	Dreiphasig
Nenn-Wechselspannung/Bereich [V]	380,400,415/342 ~ 440
Nenn-Ausgangsfrequenz [Hz]	50/60
Max. Ausgangsstrom [A]	63
Umschaltzeit [ms]	50
Mechanische Daten	
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +45 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	0-95% nicht kondensierend
Höhe [m]	3000
Schutzklasse	Class I
Überspannungskategorie	III
Schutzart (IP-Schutzklasse)	IP54
Abmessungen [B * H * T] [mm]	520*518*141
Gewicht [kg]	15.8
Garantie [Jahre]	2
Anwendbarer Standard	IEC/EN 61439
Zubehör	eManager-Modul