

# Photovoltaik Hauptkatalog

Solarline | Steckverbinder für erneuerbare Energie



## STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS


## Lösungen mit Perspektive – Virtuos verbinden



**Stäubli Electrical Connectors ist ein international führender Hersteller hochwertiger elektrischer Kontakte und Steckverbinder systeme für industrielle Anwendungen. Wir sind Teil des Stäubli-Konzerns, der Mechatronik-Lösungen für elektrische Steckverbinder, Roboter und Textilmaschinen, sowie Flüssigkeits- und Gaskupplungen bietet.**

Stäubli entwickelt, produziert, verkauft und betreut Produkte für Märkte mit höchsten Produktivitätsstandards. Als ausgewiesene Spezialisten agieren wir lösungs- und kundenorientiert. Zahlreiche Neuentwicklungen haben hier ihren Ursprung und setzen sich weltweit durch.

Unternehmen und Kunden zählen auf unsere Hinwendung und aktive Unterstützung auch bei außergewöhnlichen Problemstellungen. Mit uns gehen Sie eine langfristige kooperative Partnerschaft ein, die durch Zuverlässigkeit, Dynamik, herausragende Servicequalität und Hochwertigkeit besteht.



# Anwendungen und Vorteile



**Mit unserem breiten Sortiment an Steckverbindern, Anschlussdosen und Kabeln für Photovoltaik-Verbindungssysteme schließen wir seit über 20 Jahren weltweit PV-Anlagen an die Sonne an. Als Pionier und Weltmarktführer für PV-Steckverbinden setzt Stäubli seit der Einführung des Original MC4-Steckverbinder die Branchenstandards. 2017 waren mit über 1 Milliarde Original MC4-Steckverbinder global mehr als 150 GW verbunden, was fast 50 % der weltweit kumulierten PV-Kapazität entspricht.**

Unsere PV-Steckverbinder, mit der innovativen MULTILAM-Kontakttechnologie, sorgen für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer PV Anlage über die gesamte Lebensdauer (> 25 Jahre). Unerreichte Zuverlässigkeit und konstant niedrige Kontaktwiderstände garantieren:

- Minimalste Energieverluste
- Weniger Ausfallzeiten und keine zusätzlichen Instandhaltungskosten
- Minimierung von Hotspot- oder Brandrisiken

Für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer PV-Anlage unabdingbar: Durch Minimierung von Risiken und Maximierung der langfristigen Rendite haben unsere Komponenten einen positiven Einfluss auf die Stromgestehungskosten (LCOE) und spielen somit gleichzeitig eine entscheidende Rolle für die Bankability von Photovoltaik-Projekten.



[www.staubli-alternative-energies.com](http://www.staubli-alternative-energies.com)



**Densys pv5**

Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.

Photovoltaik Hauptkatalog 3

Diese Daten stehen bereit auf [www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

# Inhalt

<b>Seite 7</b>	<b>Einführung</b>
	■ Einsatzmöglichkeiten
	■ Vorteile der Stäubli PV-Produkte
<b>Seite 8</b>	<b>Steckverbinder</b>
	■ Übersicht
	■ Produkt-Spezifikationen
<b>Seite 32</b>	<b>Anschlussdosen</b>
	■ Übersicht
	■ Produkt-Spezifikationen
<b>Seite 44</b>	<b>Kabel</b>
	■ Flex-Sol-Evo
	■ In-line-Fuse
<b>Seite 50</b>	<b>Zubehör</b>
<b>Seite 54</b>	<b>Werkzeuge</b>
<b>Seite 60</b>	<b>Formulare</b>
	■ Formulare für kundenspezifische
	Produkte
<b>Seite 64</b>	<b>Anhang</b>
	■ Technische Hinweise
	■ Alphabetischer Index

# Sicherheitshinweis

Nicht von Stäubli hergestellte Steckverbindungen, die mit Stäubli-Elementen steckbar sind und von den Herstellern manchmal auch als „Stäubli kompatibel“ bezeichnet werden, entsprechen nicht den Anforderungen für eine sichere, langzeitstabile elektrische Verbindung und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit Stäubli-Elementen gesteckt werden. Wir übernehmen deshalb keine Haftung, falls diese von Stäubli nicht freigegebenen Steckverbindungen mit unseren Elementen gesteckt werden.

**Stäubli hat keine Produkte von Drittanbietern als steckkompatibel zur MC4-Familie anerkannt und beabsichtigt nicht, dies in Zukunft zu tun.** Die Verwendung von ungeeigneten Komponenten oder die Kombination von Steckern verschiedener Hersteller birgt erhebliche Risiken (hohe Ausfallraten, Brand etc.) und ist in jedem Fall unzulässig.

sig. Wir weisen darauf hin, dass alle Zertifizierungen erlöschen, sowie eine derartige Steck-Kombination vorliegt.

Dies attestieren auch Stellungnahmen von TÜV und UL: Die TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Köln, hält fest, dass Kompatibilität „nur für die Produkte der gleichen Typenfamilie desselben Herstellers“ bestätigt werden kann und das gültige Zertifikat für die MC4-Steckverbinder-Familie „auf positiv durchgeführten Prüfungen der Produkte mit entsprechenden Gegenstücken der MC4-Familie“ basiert. Da die Lage im Gewährleistungsfall bei kombinierten PV-Steckverbinder-Paaren unterschiedlicher Hersteller unsicher ist, „sind die Inspektoren von PV-Anlagen angehalten, solche Kombinationen zu bemängeln“. Zudem wird im UL-File QIJQ2.E343181 aufgeführt, dass nur „Steckverbindungen innerhalb einer Produktfamilie

von UL zugelassen“ sind. Aufgrund eines zweifelhaften Langzeitverhaltens distanziert sich UL klar von Kompatibilitätsaussagen diverser Hersteller.



# Allgemeine Angaben

## Farbcode

Für Artikel die in mehreren Farben erhältlich sind, schreiben Sie anstelle des im Katalog angegebenen Zeichens „\*“ den zweistelligen Farbcode hinter die Bestell-Nummer.

21	schwarz	22	rot
23	blau	29	weiß

## Änderungen/Vorbehalte

Alle Daten, Abbildungen und Zeichnungen in diesem Katalog sind das Resultat sorgfältiger Prüfungen. Sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Irrtum vorbehalten.

Ebenfalls vorbehalten sind Änderungen aus konstruktions- bzw. sicherheitstechnischen Gründen. Bei der Entwicklung von Geräten in denen unsere Bauteile eingebunden werden, sollte vor Verwendung der Katalogdaten mit uns abgeklärt werden, ob die Daten dem aktuellen Stand entsprechen. Wir beraten Sie gerne.

## Urheberrecht

Die Weiterverwendung dieser Katalogunterlagen in jedweder Form ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

## RoHS ready

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

## Symbole



**Zu diesem Produkt gibt es Zubehör oder spezielle Werkzeuge**




**Zu diesem Produkt ist die Montageanleitung MA000 verfügbar**



**Zu diesem Produkt sind interaktive Inhalte vorhanden**

## GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN FÜR KONTAKTLÖSUNGEN

## MULTILAM-Technologie



**MULTILAM sind speziell geformte und widerstandsfähige Kontaktelemente. Sämtliche elektrische Steckverbinder von Stäubli basieren auf der einzigartigen und herausragenden Leistung der MULTILAM-Technologie.**

Dank des konstanten Federdrucks gewährleisten die MULTILAM-Stege eine gleichbleibende Kontaktierung mit den Kontaktflächen, daraus resultiert ein konstanter und geringer Kontaktwiderstand.

Die MULTILAM-Technologie ermöglicht selbst unter härtesten Bedingungen Lösungen für Steckverbinder; bei bestimmten Produkten des Portfolios sogar mit bis zu 1 Million Steckzyklen.

Die MULTILAM-Technologie ist daher die beste Wahl für Anwendungen mit strengen Anforderungen:

- Zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer aufgrund konstant hoher Leistung
- Sicherer Betrieb selbst bei rauesten Umgebungsbedingungen angesichts Temperatur, Vibrationen und Stöße
- Geeignet für Daten- und Signalkontakte sowie Hochstromsteckverbinder
- Automatisierte Lösungen mit einer hohen Anzahl an Steckzyklen



## EINFÜHRUNG


# Einsatzmöglichkeiten des Stäubli-Produktportfolios

### Beispiele einer PV-Feldinstallation.

Das obere Beispiel zeigt das MC4-Steckverbinder-System (1) und eine kundenspezifische, zweipolige Anschlussdose (2).

In der Mitte ist das MC4-Steckverbinder-System (3) und die einpolige PV-JB/TB (4) zu sehen.

Ganz unten das Beispiel einer PV-Aufdachanlage, mit MC4-Steckverbinder-System (5), Anschlussdose PV-JB/WL... (6), Stringleitung (7), Abzweigbuchse/-stecker (8) und Aufbaudosensteckverbindern (9).



## STECKVERBINDER

## Vorteile der MC4-Steckverbinderfamilie



Bewährte, langzeitstabile  
MULTILAM-Technologie



Mehr als 50 Jahre Erfahrung und  
Kernkompetenz


Verschiedene Leiterquerschnitte

10 mm <sup>2</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8 AWG
6 mm <sup>2</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10 AWG
4 mm <sup>2</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12 AWG
2,5 mm <sup>2</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14 AWG
1,5 mm <sup>2</sup>	<input type="radio"/>		



## Verriegelungssystem






## Spannungslevel

TÜV 1000 V/1500 V  
UL 1000 V/1500 V



## Kompatibilität



## Zertifikate

**TÜV**

Diese Artikel sind  
von der TÜV  
Rheinland LGA  
GmbH zertifiziert



cTÜVus



UL recognized



EAC



CSA



JET



CQC

## Verriegelungsschutz

NEC 2014

Densys **pv5**

| Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.

Photovoltaik Hauptkatalog 9

| Diese Daten stehen bereit auf [www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

# Übersicht Steckverbinder

		Zulassungen <sup>1)</sup>
<b>Steckverbinder</b>		
MC4	 	<b>TÜV</b>    
MC4-Evo2	 	<b>TÜV</b>   
MC4-EvoAC	 	<b>TÜV</b> 
<b>Aufbaudosensteckverbinder</b>		
MC4	 	<b>TÜV</b>   
MC4-Evo2	 	<b>TÜV</b> 
<b>Abzweigsteckverbinder</b>		
MC4	 	 

## Zeichenerklärung



Konfektionierung **mit** Werkzeug



Ab Werk vorkonfektioniert erhältlich



Vor Ort zu konfektionieren

Eigenschaften	Kategorie	Bemessungsstrom	Bemessungsspannung (max.)	Verriegelungssystem (UL)	Schutzart	Schutzklasse	Umgebungs-temperatur	Verschlusskappen	Seite			
									gesteckt	ungesteckt	°C	
	VI	22,5/30/45/50	1500	1500	–	–	Locking	IP65 IP68	IP2X	II	-40 ... +85 (TÜV)	x 12 14
	VI	22/39/45/53/69	1500	1500	–	–	Locking	IP65 IP68	IP2X	II	-40...+85 (TÜV)	x 16 18
	–	16/20/26/32/43	–	–	250	600	Locking	IP65 IP67	IP2X	II	-40...+85	x 20
	–	22,5/39/45/51	1250	1500	–	–	Locking	IP65 IP68	IP2X	II	-40...+85	x 22 24
	–	32/42/47	1500	1500	–	–	Locking	IP65 IP68	IP2X	II	-40...+90 (UL)	x 26 28
	–	50	–	1500	–	–	Locking	IP67	IP2X	II	-40...+85 (UL)	x 30



Kundenspezifisch konfektionierbar

<sup>1)</sup> Zulassungen sind teilweise auf bestimmte Typen begrenzt oder in Bearbeitung. Details auf den jeweiligen Produktseiten.



Densys pv5

| Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.


| Diese Daten stehen bereit auf [www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

Photovoltaik Hauptkatalog 11



# Kupplungsbuchse, -stecker MC4

## Kupplungsbuchsen und -stecker als Einzelteil (inklusive Isolierteil)

PV-KBT4...



PV-KST4...



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker Ø-Bereich Kabel- verschraubung	Leiterquerschnitt				Zulassungen				
				A (mm)	mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)	TÜV	UL®	CSA	CAC	
32.0010P0001-UR	PV-KBT4/2,5I-UR	×	5-6	2,5	14	14	3					
32.0011P0001-UR	PV-KST4/2,5I-UR	×	5-6	2,5	14	14	3					
32.0140P0001-UR	PV-KBT4/2,5X-UR	×	5,5-7,4	2,5	14	14	3					
32.0141P0001-UR	PV-KST4/2,5X-UR	×	5,5-7,4	2,5	14	14	3					
32.0012P0001-UR	PV-KBT4/2,5II-UR	×	5,9-8,8	2,5	14	14	3					
32.0013P0001-UR	PV-KST4/2,5II-UR	×	5,9-8,8	2,5	14	14	3					
32.0014P0001-UR	PV-KBT4/6I-UR	×	5-6	4; 6	12; 10	12; 10	5	×	×	×	×	×
32.0015P0001-UR	PV-KST4/6I-UR	×	5-6	4; 6	12; 10	12; 10	5					
32.0142P0001-UR	PV-KBT4/6X-UR	×	5,5-7,4	4; 6	12; 10	12; 10	5					
32.0143P0001-UR	PV-KST4/6X-UR	×	5,5-7,4	4; 6	12; 10	12; 10	5					
32.0016P0001-UR	PV-KBT4/6II-UR	×	5,9-8,8	4; 6	12; 10	12; 10	5					
32.0017P0001-UR	PV-KST4/6II-UR	×	5,9-8,8	4; 6	12; 10	12; 10	5					
32.0080-UR	PV-KBT4/8II-UR	×	6,05-8,56	—	8	8	4,4			×	×	
32.0081-UR	PV-KST4/8II-UR	×	6,05-8,56	—	8	8	4,4					
32.0034P0001	PV-KBT4/10II	×	5,9-8,8	10	—	—	7,2					×
32.0035P0001	PV-KST4/10II	×	5,9-8,8	10	—	—	7,2	×				

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA231.



Montageanleitung MA231

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

Verschlusskappen Seite 53

Montageschlüsselset Seite 58

- Snap-In Verriegelung
- Nach NEC 2014 nur mit Werkzeug entriegelbar
- Bewährte, langzeitstabile MULTILAM-Technologie, dadurch konstant geringe Verlustleistung über die gesamte Lebensdauer der Steckverbinder
- Bewährter Steckverbinder, über 15 Jahre Felderfahrung
- Auch für Querschnitte von 10 mm<sup>2</sup> konfektionierbar
- Auch erhältlich als konfektionierte Leitungen
- Steckkompatibel mit der Original MC4-Steckverbinderfamilie
- Leitungen nach Kundenwunsch, siehe Seite 60

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1000 V DC (IEC 62852) 1500 V DC (2Pfg2330) <sup>1)</sup> 1500 V DC (UL) <sup>2)</sup>
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	22,5 A (2,5 mm <sup>2</sup> )      39 A (4 mm <sup>2</sup> /6 mm <sup>2</sup> ) 45 A (10 mm <sup>2</sup> )
Bemessungsstrom UL	30 A (14 AWG)      30 A (12 AWG/10 AWG) 50 A (8 AWG)
Bemessungsstoßspannung	12 kV (1000 V DC (TÜV)) 16 kV (1500 V DC (TÜV))
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (TÜV) -40 °C...+75 °C (UL)
Obere Grenztemperatur	105 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65, IP68 (1 h/1 m) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Schutzklasse	1000 V DC: II 1500 V DC: 0
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PC/PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
Ammoniakbeständigkeit (gemäß DLG)	1500 h, 70 °C/70 % RH, 750 ppm
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 6	IEC 60068-2-52
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852	R60127190 <sup>3)</sup>
TÜV-Rheinland zertifiziert nach 2Pfg2330	R60087448
UL anerkannte Komponente nach UL 6703	E343181
CSA zertifiziert nach UL 6703	250725
CQC zertifiziert nach CNCA/CTS0002-2012	CQC16024138286

<sup>1)</sup> 2Pfg2330: Nur für zugangsbeschränkte Standorte zugelassen

<sup>2)</sup> Nur für bestimmte Konfigurationen; bitte MA231 beachten.

<sup>3)</sup> Für PV-Anschlussdosen nach IEC62790 müssen Leitungen nach EN50618 verwendet werden






# Kupplungsbuchse, -stecker MC4

## Kontakte auf Trägerband (inklusive Isolierteil)

PV-KBT4...

PV-KST4...



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Leiterquerschnitt				Crimpwerkzeug	Kontakte pro Rolle <sup>2)</sup>	Zulassungen				
				Ø-Bereich Kabelverschraubung	A (mm)	mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)	1)	2000	TÜV	UL	CSA	cac
32.0010P2000-UR	PV-KBT4/2,5I-UR	×		5-6	5,6	2,5	14	3	1)	2000				
32.0011P2000-UR	PV-KST4/2,5I-UR		×	5-6	5,6	2,5	14	3	1)	2000				
32.0140P2000-UR	PV-KBT4/2,5X-UR	×		5,5-7,4	5,5-7,4	2,5	14	3	1)	2000				
32.0141P2000-UR	PV-KST4/2,5X-UR		×	5,5-7,4	5,5-7,4	2,5	14	3	1)	2000				
32.0012P2000-UR	PV-KBT4/2,5II-UR	×		5,9-8,8	5,9-8,8	2,5	14	3	1)	2000				
32.0013P2000-UR	PV-KST4/2,5II-UR		×	5,9-8,8	5,9-8,8	2,5	14	3	1)	2000	×			
32.0014P2000-UR	PV-KBT4/6I-UR	×		5-6	5-6	4; 6	12; 10	5	1)	2000		×		
32.0015P2000-UR	PV-KST4/6I-UR		×	5-6	5-6	4; 6	12; 10	5	1)	2000			×	
32.0142P2000-UR	PV-KBT4/6X-UR	×		5,5-7,4	5,5-7,4	4; 6	12; 10	5	1)	2000				
32.0143P2000-UR	PV-KST4/6X-UR		×	5,5-7,4	5,5-7,4	4; 6	12; 10	5	1)	2000				
32.0016P2000-UR	PV-KBT4/6II-UR	×		5,9-8,8	5,9-8,8	4; 6	12; 10	5	1)	2000				
32.0017P2000-UR	PV-KST4/6II-UR		×	5,9-8,8	5,9-8,8	4; 6	12; 10	5	1)	2000				
32.0034P1700	PV-KBT4/10II	×		5,9-8,8	5,9-8,8	10	—	7,2	1)	1700	×			
32.0035P1700	PV-KST4/10II		×	5,9-8,8	5,9-8,8	10	—	7,2	1)	1700				×

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA231.



Montageanleitung MA231

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

Verschlusskappen Seite 53

Montageschlüsselset Seite 58

- Trägerbänder zur vollautomatischen Konfektionierung
- Speziell für MC4 ausgelegte Werkzeugeinsätze für automatisierte Crimpung erhältlich
- Prozesssicherheit durch speziell entwickeltes Rollendepot
- Steckkompatibel mit der Original MC4-Steckverbinderfamilie

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1000 V DC (IEC 62852) 1500 V DC (2Pfg2330) <sup>3)</sup> 1500 V DC (UL) <sup>4)</sup>
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	22,5 A (2,5 mm <sup>2</sup> )    39 A (4 mm <sup>2</sup> /6 mm <sup>2</sup> ) 45 A (10 mm <sup>2</sup> )
Bemessungsstrom UL	30 A (14 AWG)    30 A (12 AWG/10 AWG) 50 A (8 AWG)
Bemessungsstoßspannung	12 kV (1000 V DC (TÜV)) 16 kV (1500 V DC (TÜV))
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (TÜV) -40 °C...+75 °C (UL)
Obere Grenztemperatur	105 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65, IP68 (1 h / 1 m) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Schutzklasse	1000 V DC: II; 1500 V DC: 0
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PC/PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
Ammoniakbeständigkeit (gemäß DLG)	1500 h, 70 °C/70 % RH, 750 ppm
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 6	IEC 60068-2-52
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852	R60127190 <sup>5)</sup>
TÜV-Rheinland zertifiziert nach 2Pfg2330	R60087448
UL anerkannte Komponente nach UL 6703	E343181
CSA zertifiziert nach UL 6703	250725
CQC zertifiziert nach CNCA/CTS0002-2012	CQC16024138286

<sup>1)</sup> Informationen zu halbautomatischem Crimpgerät oder Montagegerät auf Anfrage

<sup>2)</sup> Rollentyp vorbehalten

<sup>3)</sup> 2Pfg2330: Nur für zugangsbeschränkte Standorte zugelassen

<sup>4)</sup> Nur für bestimmte Konfigurationen; bitte MA231 beachten.



<sup>5)</sup> Für PV-Anschlussdosen nach IEC62790 müssen Leitungen nach EN50618 verwendet werden





# Kupplungsbuchse, -stecker MC4-Evo2

## Kupplungsbuchsen und -stecker als Einzelteil (inklusive Isolierteil)

PV-KBT4-EVO 2/...-UR



PV-KST4-EVO 2/...-UR



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Ø-Bereich Kabelverschraubung	Leiterquerschnitt				Zulassungen
				A (mm)	mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)		
<b>32.0082P0001-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/2,5I-UR	x		4,7-6,4					
<b>32.0083P0001-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/2,5I-UR		x		2,5	14	3		
<b>32.0084P0001-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/2,5II-UR	x		6,4-8,4					
<b>32.0085P0001-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/2,5II-UR		x	6,4-8,4					
<b>32.0086P0001-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/6I-UR	x		4,7-6,4					
<b>32.0087P0001-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/6I-UR		x	4,7-6,4	4; 6	12; 10	5		
<b>32.0088P0001-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/6II-UR	x		6,4-8,4					
<b>32.0089P0001-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/6II-UR		x	6,4-8,4	10	8	7,2		
<b>32.0092P0001-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/10II-UR	x							
<b>32.0093P0001-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/10II-UR		x						

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA273.



**Verschlusskappen Seite 53**

**Montageschlüsselset Seite 58**



**Montageanleitung MA273**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- International zertifiziert gemäß IEC, UL, JET und cTÜVus.
- Für 1500 V DC (IEC, JET), 1500 V DC (UL) uneingeschränkt zugelassen.
- Die Qualität und Langlebigkeit der MULTILAM-Technologie hat sich seit 2004 viele hundert Millionen Mal bewährt.
- Dank UV- und Ammoniakbeständigkeit sowie hoher IP-Schutzklasse (IP68) für alle klimatischen Bedingungen geeignet.
- Feldmontage oder vormontierter Steckverbinder, Verwendung der Standard-Crimpzange möglich.
- Steckkompatibel mit der Original MC4-Steckverbinderfamilie

Technische Daten	
Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1500 V DC (TÜV) <sup>1)</sup> 1500 V DC (UL) <sup>2)</sup> 1500 V DC (JET) <sup>3)</sup>
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	39 A (2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG) 45 A (4,0 mm <sup>2</sup> /12 AWG) 53 A (6,0 mm <sup>2</sup> /10 AWG) 69 A (10,0 mm <sup>2</sup> /8 AWG)
Bemessungsstoßspannung	16 kV (1500 V)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C ... +85 °C (TÜV/UL)
Obere Grenztemperatur	115 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65/IP68 (1h/1m) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CAT III/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,2 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
Ammoniakbeständigkeit (gemäß TÜV)	Q60095359
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 6	IEC60068-2-52
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852	R60127169
UL anerkannte Komponente nach UL 6703	E343181
cTÜVus-zertifiziert nach UL6703	CU 72141256 01
JET zertifiziert nach IEC 61730-1:2004	B13T0062

<sup>1)</sup> Die zu verwendenden Kabel entnehmen Sie bitte MA273

<sup>2)</sup> Die Steckverbinder sind mit Kabeln des Typs USE2 oder PV-Wire zu verwenden.

<sup>3)</sup> Die Steckverbinder sind mit Kabeln der Kennzeichnung „S-JET mark“ zu verwenden






# Kupplungsbuchse, -stecker MC4-Evo2

## Kontakte auf Trägerband (inklusive Isolierteil)

PV-KBT4-EVO 2/...-UR

PV-KST4-EVO 2/...-UR



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Ø-Bereich Kabelverschraubung	Leiterquerschnitt			Crimpwerkzeug	Kontakte pro Rolle <sup>2)</sup>	Zulassungen
				A (mm)	mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)			
<b>32.0082P2000-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/2,5I-UR	x		4,7-6,4	2,5	14	3	1)	2000	
<b>32.0083P2000-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/2,5I-UR		x					1)	2000	
<b>32.0084P2000-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/2,5II-UR	x		6,4-8,4	4; 6	12; 10	5	1)	2000	
<b>32.0085P2000-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/2,5II-UR		x					1)	2000	
<b>32.0086P2000-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/6I-UR	x		4,7-6,4	4; 6	12; 10	5	1)	2000	
<b>32.0087P2000-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/6I-UR		x					1)	2000	
<b>32.0088P2000-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/6II-UR	x		6,4-8,4	10	8	7,2	1)	2000	
<b>32.0089P2000-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/6II-UR		x					1)	2000	
<b>32.0092P1700-UR</b>	PV-KBT4-EVO 2/10II-UR	x						1)	1700	
<b>32.0093P1700-UR</b>	PV-KST4-EVO 2/10II-UR		x					1)	1700	

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA273.



**Verschlusskappen Seite 53**

**Montageschlüsselset Seite 58**



**Montageanleitung MA273**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- International zertifiziert gemäß IEC, UL, JET und cTÜVus.
- Für 1500 V DC (IEC, JET), 1500 V DC (UL) uneingeschränkt zugelassen.
- Die Qualität und Langlebigkeit der MULTILAM-Technologie hat sich seit 2004 viele hundert Millionen Mal bewährt.
- Dank UV-, Ammoniak- und Salzsprühnebelbeständigkeit sowie hoher IP-Schutzklasse (IP68) für alle klimatischen Bedingungen geeignet.
- Steckkompatibel mit der Original MC4-Steckverbinderfamilie

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1500 V DC (TÜV) <sup>3)</sup> 1500 V DC (UL) <sup>4)</sup> 1500 V DC (JET) <sup>5)</sup>
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	39 A (2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG) 45 A (4,0 mm <sup>2</sup> /12 AWG) 53 A (6,0 mm <sup>2</sup> /10 AWG) 69 A (10,0 mm <sup>2</sup> /8 AWG)
Bemessungsstoßspannung	16 kV (1500 V)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C ... +85 °C (TÜV/UL)
Obere Grenztemperatur	115 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65/IP68 (1h/1m) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CAT III/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,2 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
Ammoniakbeständigkeit (gemäß TÜV)	Q60095359
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 6	IEC60068-2-52
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852	R60127169
UL anerkannte Komponente nach UL 6703	E343181
ctÜVus-zertifiziert nach UL6703	CU 72141256 01
JET zertifiziert nach IEC 61730-1:2004	B13T0062

<sup>1)</sup> Informationen zu halbautomatischem Crimpgerät oder Montagegerät auf Anfrage

<sup>2)</sup> Rollentyp vorbehalten

<sup>3)</sup> Die zu verwendenden Kabel entnehmen sie bitte MA273

<sup>4)</sup> Die Steckverbinder sind mit Kabeln des Typs USE2 oder PV-Wire zu verwenden.


<sup>5)</sup> Die Steckverbinder sind mit Kabeln der Kennzeichnung „S-JET mark“ zu verwenden




# Kupplungsbuchse, -stecker MC4-EvoAC

## Vorkonfektioniert mit Kabel

MC-K...PV-AC1/B...



MC-K...PV-AC1/S...



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Leiterquerschnitt		Leitung		Bemessungsspannung		Zulassungen	
				mm <sup>2</sup>	AWG	Typ	Länge (cm)	TÜV (V AC)	UL (V AC)	TÜV	IEC
32.1208-10021	MC-K1,5Y3/PV-AC1/BI/100	×		1,5	–	BETAFlam Solar AC flex FRNC	250	–	–	x	x
32.1209-10021	MC-K1,5Y3/PV-AC1/SI/100		×	1,5	–						
32.1210-10021	MC-K2,5Y3/PV-AC1/BII/100	×		2,5	–						
32.1211-10021	MC-K2,5Y3/PV-AC1/SII/100		×	2,5	–						
32.1212-10021	MC-K4Y3/PV-AC1/BIII/100	×		4	–						
32.1213-10021	MC-K4Y3/PV-AC1/SIII/100		×	4	–	Baohing	100	–	600	x	x
32.1214-10021	MC-K1,5Z3/PV-AC1/BII/100	×		–	16						
32.1215-10021	MC-K1,5Z3/PV-AC1/SII/100		×	–	16						
32.1216-10021	MC-K2,5Z3/PV-AC1/BII/100	×		–	14						
32.1217-10021	MC-K2,5Z3/PV-AC1/SII/100		×	–	14						
32.1218-10021	MC-K4Z3/PV-AC1/BIII/100	×		–	12			–	600	x	x
32.1219-10021	MC-K4Z3/PV-AC1/SIII/100		×	–	12						



Montageanleitung MA284

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)



Verschlusskappen Seite 53

Entriegelungswerkzeug Seite 58

- AC Steckverbinder für Mikro-, Nano- und Stringwechselrichter.
- 250 V (IEC) 600 V (UL)
- Kontaktlamellentechnik MULTILAM
- Vorkonfektioniert ab Werk erhältlich
- Schutzklasse IP65/IP67
- IP2X ungesteckt berührungsgeschützt
- Unterschiedliche Codierungen möglich
- Kompakte Form zum versteckten Einbau im Modulrahmen bzw. für stapelbare Module



Technische Daten	
Steckverbinderystem	MC4
Bemessungsspannung	250 V AC (TÜV) 600 V AC (UL)
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	1,5 mm <sup>2</sup> : 16 A 2,5 mm <sup>2</sup> : 20 A 4,0 mm <sup>2</sup> : 26 A
Bemessungsstrom UL (85 °C)	16 AWG: 26 A 14 AWG: 32 A 12 AWG: 43 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C
Obere Grenztemperatur	115 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65/IP67 IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	0,25 mΩ
Schutzklasse	II (gesteckter Zustand)
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PC
Verriegelungssystem (UL)	Snap-in
Flammklasse	UL94-V1
TÜV-Rheinland zertifiziert nach 2 Pfg 1915 UL anerkannte Komponente nach UL 6703	R60126938 E467440





# Aufbaudosenbuchse, -stecker MC4

## Aufbaudosenbuchsen und -stecker als Einzelteil (inklusive Isolierteil)

PV-ADBP4-S2...



PV-ADSP4-S2...



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Leiterquerschnitt			Zulassungen		
				mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)	TÜV	UL	CSA
32.0076P0001-UR	PV-ADBP4-S2/2,5-UR	×		2,5	14	3			
32.0077P0001-UR	PV-ADSP4-S2/2,5-UR		×	2,5	14	3		×	
32.0078P0001-UR	PV-ADBP4-S2/6-UR	×		4; 6	12; 10	5	×	×	
32.0079P0001-UR	PV-ADSP4-S2/6-UR		×	4; 6	12; 10	5			×
32.0150P0001	PV-ADBP4-S2/10	×		10		7,2			
32.0151P0001	PV-ADSP4-S2/10		×	10		7,2	×		

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA275.



**Verschlusskappen Seite 53**

**Spezial Steckschlüssel-Einsatz Seite 57**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA275**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- MC4-Aufbaudosensteckverbinder bilden die Schnittstelle zwischen einem Wechselrichter bzw. Verteilergehäuse und einem String
- Montage direkt über das Gewinde oder in der Lochplatte mit Gegenmutter (im Lieferumfang enthalten)
- Schnelles und sauberes Stecken
- Die Schutzart IP68 (1 m/1 h) garantiert höchste Anschlusssicherheit
- Steckkompatibel mit der MC4-Steckverbinderfamilie
- mit vormontierter Flachdichtung

Technische Daten	
Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1250 V DC (TÜV) 1500 V DC (UL)
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	22,5 A (2,5 mm <sup>2</sup> ; 14 AWG) 39 A (4 mm <sup>2</sup> ; 12 AWG) 45 A (6 mm <sup>2</sup> ; 10 AWG) 51 A (10 mm <sup>2</sup> )
Bemessungsstoßspannung	16 kV (1250 V)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (TÜV/UL)
Obere Grenztemperatur	105 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65; IP68 (1 m/1 h) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PC/PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852 UL anerkannte Komponente nach UL 6703 CSA zertifiziert nach UL 6703	R60127181 E343181 250725

## Hinweis

In Sonderausführung auch konfektioniert mit Leitung lieferbar. Leitungslängen und Kabelendausführung auf Anfrage, s. Seite 60






# Aufbaudosenbuchse, -stecker MC4

## Kontakte auf Trägerband (inklusive Isolierteil)

PV-ADBP4-S2...

PV-ADSP4-S2...



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Leiterquerschnitt			Crimpwerkzeug	Kontakte pro Rolle <sup>2)</sup>	Zulassungen		
				mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)			TÜV	UL	CSA
32.0076P2000-UR	PV-ADBP4-S2/2,5-UR	×		2,5	14	3	<sup>1)</sup>	2000			
32.0077P2000-UR	PV-ADSP4-S2/2,5-UR		×	2,5	14	3	<sup>1)</sup>	2000	×	×	×
32.0078P2000-UR	PV-ADBP4-S2/6-UR	×		4; 6	12; 10	5	<sup>1)</sup>	2000			
32.0079P2000-UR	PV-ADSP4-S2/6-UR		×	4; 6	12; 10	5	<sup>1)</sup>	2000			
32.0150P1700	PV-ADBP4-S2/10	×		10		7,2	<sup>1)</sup>	1700	×		
32.0151P1700	PV-ADSP4-S2/10		×	10		7,2	<sup>1)</sup>	1700			

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA275.



**Verschlusskappen Seite 53**

**Spezial Steckschlüssel-Einsatz Seite 57**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA275**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- Trägerbänder zur vollautomatischen Konfektionierung
- Speziell für MC4 ausgelegte Werkzeugeinsätze für automatisierte Crimpung erhältlich
- Prozesssicherheit durch speziell entwickeltes Rollendepot

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1250 V DC (TÜV) 1500 V DC (UL)
Bemessungsstrom TÜV (85 °C)	22,5 A (2,5 mm <sup>2</sup> ; 14 AWG) 39 A (4 mm <sup>2</sup> ; 12 AWG) 45 A (6 mm <sup>2</sup> ; 10 AWG) 51 A (10 mm <sup>2</sup> )
Bemessungsstoßspannung	16 kV (1250 V)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (TÜV/UL)
Obere Grenztemperatur	105 °C (TÜV)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65; IP68 (1 m/1 h) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PC/PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852 UL anerkannte Komponente nach UL 6703 CSA zertifiziert nach UL 6703	R60127181 E343181 250725

<sup>1)</sup> Informationen zu halbautomatischem Crimpgerät oder Montagegerät auf Anfrage



<sup>2)</sup> Rollentyp vorbehalten





# Aufbaudosenbuchse, -stecker MC4-Evo2

## Aufbaudosenbuchsen und -stecker als Einzelteil (inklusive Isolierteil)

PV-ADB4-EVO 2



PV-ADS4-EVO 2



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Leiterquerschnitt			Zulassungen	TÜV	UL®
				mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)			
32.0020P0001-UR	PV-ADB4-EVO 2/2,5-UR	×		2,5	14	3			
32.0021P0001-UR	PV-ADS4-EVO 2/2,5-UR		×	2,5	14	3			
32.0022P0001-UR	PV-ADB4-EVO 2/6-UR	×		4,0; 6,0	12; 10	5		×	
32.0023P0001-UR	PV-ADS4-EVO 2/6-UR		×	4,0; 6,0	12; 10	5			×

### Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA285.



**Verschlusskappen Seite 53**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA285**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- MC4-Evo2 Aufbaudosenstecker bilden die Schnittstelle zwischen Wechselrichter bzw. Verteilergehäuse und String
- Montage direkt über das Gewinde oder in der Lochplatte mit Gegenmutter (im Lieferumfang enthalten)
- Aufgrund der D-Form ist die Verschraubung gegen Verdrehung gesichert
- Für 1500 V DC (IEC), 1500 V DC (UL) uneingeschränkt zugelassen
- Die Schutzart IP68 (1m/1h) garantiert höchste Anschlusssicherheit
- Schnelles und sauberes Stecken
- Steckkompatibel mit der Original MC4-Steckverbinderfamilie
- Mit vormontierter Flachdichtung

#### Technische Daten




Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1500 V DC (TÜV) 1500 V DC (UL)
Bemessungsstrom (TÜV)	32 A (2,5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG) 42 A (4,0 mm <sup>2</sup> / 12 AWG) 47 A (6,0 mm <sup>2</sup> / 10 AWG)
Bemessungsstoßspannung	16 kV (1500 V)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (TÜV) -40 °C...+90 °C (UL)
Obere Grenztemperatur	115 °C
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65; IP68 (1m/1h) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤ 0,2 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852	R60127171
UL anerkannte Komponente nach UL 6703	E343181



# Aufbaudosenbuchse, -stecker MC4-Evo2

## Kontakte auf Trägerband (inklusive Isolierteil)

PV-ADB4-EVO 2  
PV-ADS4-EVO 2



Bestell-Nr.	Typ	Kupplungsbuchse	Kupplungsstecker	Leiterquerschnitt			Crimpwerkzeug	Kontakte pro Rolle <sup>2)</sup>	Zulassungen	
				mm <sup>2</sup>	AWG	b (mm)			TÜV	UL
32.0020P2000-UR	PV-ADB4-EVO 2/2,5-UR	×		2,5	14	3	<sup>1)</sup>	2000		
32.0021P2000-UR	PV-ADS4-EVO 2/2,5-UR		×	2,5	14	3	<sup>1)</sup>	2000		
32.0022P2000-UR	PV-ADB4-EVO 2/6-UR	×		4,0; 6,0	12; 10	5	<sup>1)</sup>	2000	x	x
32.0023P2000-UR	PV-ADS4-EVO 2/6-UR		×	4,0; 6,0	12; 10	5	<sup>1)</sup>	2000		

## Hinweis:

Detaillierte Informationen zum passenden Kabelverschraubungsbereich entnehmen Sie bitte der MA285



**Verschlusskappen Seite 53**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA285**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- Trägerbänder zur vollautomatischen Konfektionierung
- Speziell für MC4-Evo2 ausgelegte Werkzeugeinsätze für automatisierte Crimpung erhältlich
- Prozesssicherheit durch speziell entwickeltes Rollendepot

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1500 V DC (TÜV) 1500 V DC (UL)
Bemessungsstrom (TÜV)	32 A (2,5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG) 42 A (4,0 mm <sup>2</sup> / 12 AWG) 47 A (6,0 mm <sup>2</sup> / 10 AWG)
Bemessungsstoßspannung	16 kV (1500 V)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (TÜV) -40 °C...+90 °C (UL)
Obere Grenztemperatur	115 °C
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65; IP68 (1m/1h) IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤ 0,2 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Anschlussart	Crimpen
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PA
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852 UL anerkannte Komponente nach UL 6703	60127171 E343181


<sup>1)</sup> Informationen zu halbautomatischem Crimpgerät oder Montagegerät auf Anfrage

<sup>2)</sup> Rollentyp vorbehalten




# Abzweigbuchse, -stecker MC4

PV-AZB4



PV-AZS4



Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	Zulassungen
32.0018	PV-AZB4	Abzweigbuchse	
32.0019	PV-AZS4	Abzweigstecker	



**Verschlusskappen Seite 53**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**




**Montageanleitung MA250**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- Für eine sichere und montagefreundliche parallele oder parallel-serielle Verkabelung von PV-Modulen.
- Steckbar mit einpoligen Stäubli-PV-Steckverbindern MC4. Nicht gesteckte Anschlüsse müssen mit einer Verschlusskappe geschützt werden.

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	Ø 4 mm
Bemessungsspannung	1500 V DC (UL)
Bemessungsstrom	50 A
Bemessungsstoßspannung	12 kV
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C (UL)
Obere Grenztemperatur	105 °C (Stäubli)
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP67 IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/2
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤ 0,5 mΩ
Schutzklasse	II
Kontaktsystem	MULTILAM
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PC
Verriegelungssystem (UL)	Locking type
Flammklasse	UL94-V0
UL anerkannte Komponente nach UL 6703	E343181



## ANSCHLUSSDOSEN


## Vorteile der Stäubli-Anschlussdosen

Bewährte, langzeitstabile  
MULTILAM-Technologie im Steckverbinder



Geschützt

IEC 60068-2-52




Schutzklasse II



Spannungslevel

TÜV 1000 V/1500 V  
UL 600 V/1000 V



Kundenspezifisch konfektionierbar

- Steckverbinder-system
- Diode
- Kabellänge


# 3

## Kontaktierungsmöglichkeiten

- Schweißen
- Löten
- Klemmen



## Kompatibilität



## Zertifikate



Diese Artikel sind  
von der TÜV  
Rheinland LGA  
GmbH zertifiziert



UL recognized



EAC



CSA



## Montage

Automatisierte Montage möglich



# Übersicht Anschlussdosen

	Steckverbinderystem	Zulassungen <sup>1)</sup>

## Für kristalline Module

PV-JB/WL-H PV-JB/WL-V		MC4 MC4-Evo2	<b>TÜV</b>
PV-JB/MF...		MC4	<b>TÜV</b>

## Für Dünnschicht-Module

TwinBox PV-JB/TB-...		MC4	<b>TÜV</b>
-------------------------	--	-----	------------

## Zeichenerklärung



Montage mit Silikon



Montage mit Vergussmasse



Kundenspezifisch konfektionierbar

Eigenschaften													
		Kategorie	Salznebelsprühtest	Bemessungsstrom	Bemessungsspannung	Kontaktierung	Flachbundleiter	Anzahl Dioden	Schutzart, gesteckt	Umgebungs-temperatur	Pole	Seite	
	 	V	10 <sup>2) 12</sup>	1500	1000	4	Schweißen Löten Klemmen	3	IP65	-40...+85 -40...+40	2	36 38	
	 	-	12 30 <sup>3)</sup>	1000	1000	4	Löten	3	IP65 IP68	-40...+105 -40...+85	2	40	
	  	-	25	1500	600	1	Schweißen	0	IP65 IP68	-40...+90 -40...+40	1	42	



Automatisierte Montage möglich

<sup>1)</sup> Zulassungen sind teilweise auf bestimmte Typen begrenzt oder in Bearbeitung. Details auf den jeweiligen Produktseiten.

<sup>2)</sup> Bestückung mit alternativer Bypassdiode, auf Anfrage

<sup>3)</sup> Ohne Bypassdiode




Densys pv5

Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.

Photovoltaik Hauptkatalog\_35

[www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

# PV-Anschlussdose PV-JB/WL-H



Bestell-Nr.	Typ	Anschluss der Flachbandleiter		Leiterquerschnitt		Leitungslänge (L)		Leitungstyp		Bemessungs- spannung		Zulassungen		
		WS <sup>1)</sup>	C <sup>1)</sup>	mm <sup>2</sup>	AWG	cm	V (TÜV)	V (UL)						
<b>32.7956-100</b>	PV-JB/WL-H-02-F-1-WS	x		4	–	100	Flex-Sol-Evo-TX	1500	–	x		<b>TÜV</b>	<b>UL</b>	<b>SE</b>
<b>32.7957-100</b>	PV-JB/WL-H-02-F-1-C		x											
<b>32.7960-100-UR</b>	PV-JB/WL-H-02-G-1-WS	x		4	12	100	Flex-Sol-Evo-DX	1500	1500	x	x			x
<b>32.7961-100-UR</b>	PV-JB/WL-H-02-G-1-C		x											



**Verschlusskappen Seite 53**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA269**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- Anschlussdose für kristalline Module zur elektrischen Kontaktierung horizontal verlegter Anschlussbänderchen
- Die flache Bauform ermöglicht eine Installation der Dose direkt unter der Modulrahmenkonstruktion.

Der Anschluss erfolgt durch Schweißen, Löten oder optional durch Klemmen.

- Die Dose wird mit Silikon auf dem Panel befestigt. Zusätzlichen Schutz der Kabeltüllen bietet die überstehende Deckelkonstruktion, die ein Abknicken der Kabel am Tüllenausgang verhindert.
- Sonderanfertigungen auf Anfrage (s. Seite 62):
  - Individuelle Leitungslängen
  - Steckverbindertyp MC4 auf Anfrage
  - Vorfixierungstapes ab Werk vormontiert

#### Technische Daten


Steckverbinderystem	MC4-Evo2
Bemessungsstrom	12 A (Vishay VSB2045Y-M3) <sup>2)</sup>
Bemessungsspannung	1500 V DC (TÜV) 1500 V DC (UL)
Bemessungsstoßspannung	16 kV
Maximal zulässige Arbeitsspannung	< 80 V
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C
Obere Grenztemperatur	+105 °C
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65 IP2X
Verschmutzungsgrad	3 (2 im Gehäuse der Anschlussdose)
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤ 0,20 mΩ
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PPE
Verriegelungssystem Steckverbinder (UL)	Locking type
Schutzklasse	III
Flammklasse	UL94-V0
Ammoniakbeständigkeit (gemäß DLG)	1500 h, 70 °C/70 % RH, 750 ppm
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5	IEC 60068-2-52
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62790:2014	R60126935
UL anerkannte Komponente nach UL 3730	E335016
Geeignet für Modultyp	Kristallin
Pole	2
Dioden	3
Anzahl Flachbandleiter	4
Ausrichtung der Flachbandleiter	Horizontal
Anschluss der Flachbandleiter	Schweißen/Löten/Klemmen
Installation	Silikon
Geeignet für teilautomatische Montage	Ja

<sup>1)</sup> WS Schweißen/Löten  
C Klemmen

<sup>2)</sup> Andere Varianten auf Anfrage, siehe Seite 62



# PV-Anschlussdose PV-JB/WL-V



Bestell-Nr.	Typ	Anschluss der Flachbandleiter				Leiterquerschnitt		Leitungslänge (L)		Leitungstyp		Bemessungsspannung		Zulassungen
		WS <sup>1)</sup>	C <sup>1)</sup>	mm <sup>2</sup>	AWG	cm		V (TÜV)	V (UL)					
<b>32.7954-100</b>	PV-JB/WL-V-02-F-1-WS	×		4	—	100	Flex-Sol-Evo-TX	1500	—	×				<b>TÜV</b>
<b>32.7955-100</b>	PV-JB/WL-V-02-F-1-C		×	4	—	100	Flex-Sol-Evo-DX	1500	1500	×				<b>UL</b>
<b>32.7958-100-UR</b>	PV-JB/WL-V-02-G-1-WS	×		4	12	100	Flex-Sol-Evo-DX	1500	1500	×				<b>SE</b>
<b>32.7959-100-UR</b>	PV-JB/WL-V-02-G-1-C		×	4	12	100	Flex-Sol-Evo-DX	1500	1500	×				×



**Verschlusskappen Seite 53**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA274**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- Anschlussdose für kristalline Module zur elektrischen Kontaktierung vertikal verlegter Anschlussbändchen
- Die flache Bauform ermöglicht eine Installation der Dose direkt unter der Modulrahmenkonstruktion. Der Anschluss erfolgt durch Schweißen, Löten oder optional durch Klemmen.
- Die Dose wird mit Silikon auf dem Panel befestigt. Zusätzlichen Schutz der Kabeltüllen bietet die überstehende Deckelkonstruktion, die ein Abknicken der Kabel am Tüllenausgang verhindert.
- Sonderanfertigungen auf Anfrage (s. Seite 62):
  - Individuelle Leitungslängen
  - Steckverbindertyp MC4 auf Anfrage
  - Vorfixierungstapes ab Werk vormontiert

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	MC4-Evo2
Bemessungsstrom	12 A (Vishay VSB2045Y-M3) <sup>2)</sup>
Bemessungsspannung	1500 V DC (TÜV) 1500 V DC (UL)
Bemessungsstoßspannung	16 kV
Maximal zulässige Arbeitsspannung	< 80 V
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+85 °C
Obere Grenztemperatur	+105 °C
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65 IP2X
Verschmutzungsgrad	3 (2 im Gehäuse der Anschlussdose)
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤ 0,20 mΩ
Kontaktmaterial	Kupfer, verzinnt
Isolationsmaterial	PPE
Verriegelungssystem Steckverbinder (UL)	Locking type
Schutzklasse	III
Flammklasse	UL94-V0
Ammoniakbeständigkeit (gemäß DLG)	1500 h, 70 °C/70 % RH, 750 ppm
Salznebelsprühtest, Schärfegrad 5	IEC 60068-2-52
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62790:2014	R60126935
UL anerkannte Komponente nach UL 3730	E335016
Geeignet für Modultyp	Kristallin
Pole	2
Dioden	3
Anzahl Flachbandleiter	4
Ausrichtung der Flachbandleiter	Vertikal
Anschluss der Flachbandleiter	Schweißen/Löten/Klemmen
Installation	Silikon
Geeignet für teilautomatische Montage	Ja



<sup>1)</sup> WS Schweißen/Löten  
C Klemmen

<sup>2)</sup> Andere Varianten auf Anfrage, siehe Seite 62




# PV-Anschlussdose PV-JB/MF...


PV-JB/MF



PV-JB/MF-U01



PV-JB/MF-U02



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsstrom	Bemessungsspannung	Flachbandleiter	Diode	Typ Stecker/Buchse
		A	V			
55000014	PV-JB/MF	30	1000	n. definiert	–	MC4
55000014-U01	PV-JB/MF-U01	12 <sup>1)</sup>	45	horizontal	3 x Schottky	MC4
55000014-U02	PV-JB/MF-U02	12 <sup>1)</sup>	45	vertikal / vertical	3 x Schottky	MC4



Montageanleitung MA281

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

Unsere neue flexibel konfigurierbare Anschlussdose mit integriertem MC4-Steckverbinder ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.

- Anschlussdose ist als Komplettlösung verfügbar oder kann als Basisgehäuse für kundeneigene Lösungen erworben werden.

- Das Basisgehäuse PV-JB/MF ist zertifiziert, wodurch der Testaufwand bei Kundenanpassungen reduziert wird.
- Bei Wahl des Basisgehäuses bieten wir Unterstützung in Designauswahl sowie technischen Support in verschiedenen Stufen.

- Zeit- und kostensparend dank kabellosem und automationsfreundlichem Design sowie größerer Packungsdichte.

#### Technische Daten


Steckverbinder	MC4
Bemessungsstrom	30 A (PV-JB/MF) 12 A (PV-JB/MF-U01, PV-JB/MF-U02)
Bemessungsspannung	1000 V DC (UL3730) 1000 V DC (pol/±) (EN50548)
Bemessungsstoßspannung	12 kV (1000 V)
Maximal zulässige Arbeitsspannung	45 V
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C ...+105 °C (TÜV) -40 °C ...+85 °C (UL)
Obere Grenztemperatur	+105 °C
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP68 (1m/1h) IP2X
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤ 0,25 mΩ
Kontaktmaterial	Kupfer/Kupferlegierung, verzinnt
Isolationsmaterial	PPE/PS
Verriegelungssystem Steckverbinder	Locking type
Schutzklasse	II
Flammklasse	UL94-5VA
TÜV-Rheinland zertifiziert nach EN 50548	R60090054
UL anerkannte Komponente nach UL 3730	E350378
CSA zertifiziert nach UL3730	250725
Geeignet für Modultyp	Kristallin
Pole	2
Dioden	3
Anzahl Flachbandleiter	4
Ausrichtung der Flachbandleiter	Vertikal oder horizontal
Anschluss der Flachbandleiter	Löten
Installation	Silikon
Geeignet für automatische Montage	Ja

<sup>1)</sup> Amperezahl basiert auf einem thermischen Bypass-Diodentest bei 75 °C Umgebungstemperatur (gemäß EN50548) und Temperaturanstiegstest (gemäß UL3730)




# PV-Anschlussdose TwinBox PV-JB/TB-...

**PV-JB/TB-ST4**



**PV-JB/TB-BT4**



Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
32.7242-UR	PV-JB/TB-BT4-UR	Buchsendose, komplett mit Deckel und Klebefolie
32.7243-UR	PV-JB/TB-ST4-UR	Steckerdose, komplett mit Deckel und Klebefolie



**Verschlusskappen Seite 53**

**Entriegelungsschlüssel Seite 58**



**Montageanleitung MA263**

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

- Geeignet zur Anwendung mit Kristallin- und Dünnschicht-PV-Modulen
- Konzipiert für automatisierbare Fertigungsprozesse
- Hohe Prozesssicherheit durch aufeinander abgestimmte Komponenten, Vergussmasse, Silikon und Klebefolie.
- Hermetische Abdichtung des elektrischen Anschlussraumes der Dose zum Panel durch eine Vergussmasse
- Kompaktes Design durch Integration der MC4-Anschlusstechnik direkt in die Paneldose

#### Konfektionierte PV-Leitungen:

Die Verbindung der TwinBox wird durch das MC4-Steckverbinder-System realisiert. Je nach Leitungs- und Steckerauswahl können so unterschiedlichste Spannungssysteme aufgebaut werden. IEC 1000 V – 1500 V, sowie UL 600 V.

#### Technische Daten

Steckverbinder-System	MC4
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung <sup>1)</sup>	1000 V DC / 1500 V DC <sup>2)</sup> (TÜV) 600 V DC (UL)
Bemessungsstoßspannung	16 kV
Maximal zulässige Arbeitsspannung	1500 V
Obere Grenztemperatur	105 °C (TÜV)
Umgebungstemperaturbereich	-40 °C...+90 °C
Obere Grenztemperatur	+105 °C
Schutzart, gesteckt ungesteckt	IP65/IP68 (1 h/1 m) IP2X
Verschmutzungsgrad	3 gesteckt
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Kontaktmaterial	Kupferlegierung, verzinkt
Isolationsmaterial	PA
Verriegelungssystem Steckverbinder	Locking type
Schutzklasse	III
Flammklasse	UL94-V0
TÜV-Rheinland zertifiziert nach EN 50548	R60110180
UL anerkannte Komponente nach UL 3730	E335016
Geeignet für Modultyp	Dünnschicht
Pole	1
Dioden	0
Anzahl Flachbandleiter	1
Ausrichtung der Flachbandleiter	Vertikal oder horizontal
Anschluss der Flachbandleiter	Schweißen (UL, TÜV)/Löten (TÜV)
Installation	Silikon und Vergussmasse
Geeignet für automatische Montage	Ja

<sup>1)</sup> Die Bemessungsspannung muss ebenfalls im Zertifikat der eingesetzten Steckverbinder respektive Komponenten überprüft werden.

<sup>2)</sup> 1500 V DC (IEC) nach 2PFG2330: nur für zugangsbeschränkte Standorte zugelassen



# PV-Kabel Flex-Sol-Evo-DX...

MC FLEX-SOL-EVO-DX 2,5mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H12222-K 1500VDC R 50359551 CE E470857 (UL) 14AWG PU Wire 105°C DRY 90°C WET 1000V OR 2000V SUN RES -40°C UU-1 VVNMDD

MC FLEX-SOL-EVO-DX 4mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H12222-K 1500VDC R 50359551 CE E470857 (UL) 12AWG PU Wire 105°C DRY 90°C WET 1000V OR 2000V SUN RES -40°C UU-1 VVNMDD

MC FLEX-SOL-EVO-DX 6mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H12222-K 1500VDC R 50359551 CE E470857 (UL) 10AWG PU Wire 105°C DRY 90°C WET 1000V OR 2000V SUN RES -40°C UU-1 VVNMDD

MC FLEX-SOL-EVO-DX 10mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H12222-K 1500VDC R 50359551 CE E470857 (UL) 8AWG PU Wire 105°C DRY 90°C WET 1000V OR 2000V SUN RES -40°C UU-1 VVNMDD

Bestell-Nr.	Typ	Leiterquerschnitt	Ø Leiter	Außen-Ø	Kabelaufbau	Leiterwiderstand	Zulassungen
		mm <sup>2</sup>	AWG	mm	mm	Anzahl x Ø mm	Ω/km 20 °C
<b>62.7434-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-DX 2,5	2,5	14	2,0	5,94	47 x Ø 0,25	8,21
<b>62.7435-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-DX 4,0	4,0	12	2,4	6,35	52 x Ø 0,30	5,09
<b>62.7436-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-DX 6,0	6,0	10	3,0	6,97	78 x Ø 0,30	3,39
<b>62.7437-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-DX 10	10	8	4,1	8,57	77 x Ø 0,40	1,95



PV-Kabel mit doppelter Isolierung aus halogenfreiem, vernetztem Polyolefin zum Einsatz in Photovoltaikanlagen. Dieses Kabel kann mit den meisten PV-Komponenten –

zum Beispiel PV-Anschlussdosen und PV-Steckverbindern – mit einer Bemessungsspannung von 1500 V DC verwendet werden.

#### Technische Daten

Nennspannung	2000 V (UL) 1500 V/max. 1800 V (U0) (IEC)	
Prüfspannung gemäß EN 50395-6	7,5 kV AC/15 kV DC (5 min.)	
Bemessungsstrom	41 A (2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG), 55 A (4,0 mm <sup>2</sup> /12 AWG), 70 A (6,0 mm <sup>2</sup> /10 AWG), 98 A (10 mm <sup>2</sup> /8 AWG)	
Bemessungsspannung	1500 V DC (IEC)/2000 V DC (UL) PV-Wire	
Isolationswiderstand der vollständigen Leitung gemäß EN 50395-8.2	≥ 1000 MΩkm	
Umgebungstemperatur	-40 °C ...+90 °C	
Höchste Temperatur am Leiter	max. +120 °C	
Biegeradius	Dynamisch Statisch	>5 × OD >4 × OD
Beständig gegen...	UV      Ozon      Hydrolyse	
Beständigkeit gegen... gemäß IEC 60811-2-1	Säuren, Laugen und Öl (IRM 902)	
Isolation, gemäß IEC 60332-1-2	flammwidrig mit besonders geringer Rauchentwicklung	
Leiter: feindrähtig verzinnte Kupferlitzen; Anzahl größer als Normvorgabe	Klasse 5 gemäß IEC/EN 60228	
Innenisolierung (weiß)	XLPO (RAL9003)	
Mantelisolierung, mit Farbzusatz (schwarz)	Polyolefin	
Mantelfarbe	schwarz	
TÜV Zertifiziert gemäß EN50618	R50359551	
UL anerkannte Komponente	UL E 470857	



# PV-Kabel Flex-Sol-Evo-TX...

MC FLEX-SOL-EVO-TX 2,5mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC R 50359551 CE VVMMDD 

MC FLEX-SOL-EVO-TX 4mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC R 50359551 CE VVMMDD 

MC FLEX-SOL-EVO-TX 6mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC R 50359551 CE VVMMDD 

MC FLEX-SOL-EVO-TX 10mm<sup>2</sup> TUEV EN50618 H1Z2Z2-K 1500VDC R 50359551 CE VVMMDD 

Bestell-Nr.	Typ	Leiterquerschnitt	Ø Leiter	Außen-Ø	Kabelaufbau	Leiterwiderstand	Zulassungen
		mm <sup>2</sup>	mm	mm	Anzahl x Ø mm	Ω/km 20 °C	
<b>62.7430-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-TX 2,5	2,5	2,0	5,0	47 x Ø 0,25	8,21	
<b>62.7431-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-TX 4,0	4,0	2,4	5,4	52 x Ø 0,30	5,09	
<b>62.7432-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-TX 6,0	6,0	3,0	6,0	78 x Ø 0,30	3,39	
<b>62.7433-91021</b>	FLEX-SOL-EVO-TX 10	10	4,1	7,2	77 x Ø 0,40	1,95	

**TÜV**

PV-Kabel mit doppelter Isolierung aus halogenfreiem, vernetztem Polyolefin werden als Verbindungsleitung für Photovoltaikanlagen eingesetzt.


#### Technische Daten

Nennspannung	1500 V/max. 1800V (U0) (IEC)	
Prüfspannung gemäß EN 50395-6	6,5 kV AC/15 kV DC (5 min.)	
Bemessungsstrom	41 A (2,5 mm <sup>2</sup> ), 55 A (4,0 mm <sup>2</sup> ), 70 A (6,0 mm <sup>2</sup> ), 98 A (10 mm <sup>2</sup> )	
Bemessungsspannung	1500 V DC IEC	
Isolationswiderstand der vollständigen Leitung gemäß EN 50395-8.2	≥ 1000 MΩkm	
Umgebungstemperatur	-40 °C ...+90 °C	
Höchste Temperatur am Leiter	max. +120 °C	
Biegeradius	Dynamisch Statisch	>5 × OD >4 × OD
Beständig gegen...	UV      Ozon      Hydrolyse	
Beständigkeit gegen... gemäß IEC 60811-2-1	Säuren, Laugen und Öl (IRM 902)	
Isolation, gemäß IEC 60332-1-2	flammwidrig mit besonders geringer Rauchentwicklung	
Leiter: feindrähtig verzinnte Kupferlitzen; Anzahl größer als Normvorgabe	Klasse 5 gemäß IEC/EN 60228	
Innenisolierung (weiß)	XLPO (RAL9003)	
Mantelisolierung, mit Farbzusatz (schwarz)	Polyolefin	
Mantelfarbe	schwarz	
TÜV zertifiziert gemäß EN50618	R50359551	



# In-line-Fuse PV-K/ILF

PV-K/ILF...UL



Bestell-Nr.	Typ	Sicherung	Typ Stecker/Buchse	Länge	Zulassungen
		A/V	mm	cm	
55000140-0050UL	PV-K/ILF4/6N0050UL	4/1000			
55000127-0050UL	PV-K/ILF10/6N0050UL	10/1000			
55000128-0050UL	PV-K/ILF15/6N0050UL	15/1000	MC4	50	
55000129-0050UL	PV-K/ILF20/6N0050UL	20/1000			
55000130-0050UL	PV-K/ILF30/6N0050UL	30/1000			
55000189-0055UL	PV-K/1500ILF4/6N0055UL	4/1500			
55000190-0055UL	PV-K/1500ILF10/6N0055UL	10/1500	MC4	55	
55000191-0055UL	PV-K/1500ILF15/6N0055UL	15/1500			
55000192-0055UL	PV-K/1500ILF20/6N0055UL	20/1500			

Die In-line-Fuse PV-K/ILF mit Crimpanschluss garantiert eine dauerhaft stabile Verbindung im Vergleich zur herkömmlichen „Clip“-Klemmenart:

- Minimaler Energieverlust, geringe Hitzeentwicklung
- Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68
- Kabelquerschnitt 10 AWG/6 mm<sup>2</sup>
- Kabel cTÜVus zertifiziert

- Zwei Standard-Längen: 50 cm (1000 V) und 55 cm (1500 V)
- Andere Längen auf Anfrage

#### Technische Daten

Steckverbinderystem	MC4
Bemessungsstrom Sicherung	1000 V: 4 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30 A 1500 V: 4 A, 10 A, 15 A, 20 A
Bemessungsspannung Sicherung	1000 V (50 cm) 1500 V (55 cm)
Isolations-Prüfspannung	6600 V
Umgebungstemperatur	-40 °C...+50 °C (UL9703)
Obere Grenztemperatur	105 °C
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Kontaktmaterial	Kupferlegierung, verzinkt
Isolationsmaterial	PC/PA/PA + GF
Flammklasse	UL94-V0
UL anerkannte Komponente nach UL 9703	E474445



## ZUBEHÖR

## Adapterleitungen

## Adapter-Messleitung MC4

Eine Seite Stäubli-PV-Steckverbinder, andere Seite Ø 4 mm Stäubli-Sicherheitsstecker für Messgeräte mit Ø 4 mm Sicherheits-

buchsen zur sicheren Strom- und Spannungsmessung an PV-Modulen und Anlagen.

PV-AMLB4/150



PV-AMLS4/150



Bestell-Nr.	Typ	PV-Stecker	PV-Buchse	System	Farben
32.1198-150*	PV-AMLB4/150		×	MC4	<span style="background-color: black; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">21</span> <span style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">23</span> <span style="background-color: black; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">29</span>
32.1199-150*	PV-AMLS4/150	×		MC4	<span style="background-color: black; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">22</span>

## Technische Daten

Steckverbinderystem	MC4
Bemessungsspannung	1000 V DC
Bemessungsstrom	19 A
Leiterquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge	150 cm
Leitungsisolation	PVC
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/2

\* Bitte den Farbcode angeben



## Verschlusskappen Seite 53

# Prüfbuchse und -stecker, MC4

Spezialausführung mit vergoldeten Kontakten zu Mess- und Prüfzwecken, für hohe Steckzyklen.

**Ohne Verriegelung.**

**PV-KBT4II-P AU**



**PV-KST4II-P AU**



Bestell-Nr.	Typ	Buchse	Stecker	Passend zu	 MA	Montage-anleitung
<b>32.0044</b>	PV-KBT4II-P AU	×		PV-KST4..., PV-ADSP4-S2..., PV-AZS4, PV-AZB4	MA260	
<b>32.0045</b>	PV-KST4II-P AU		×	PV-KBT4..., PV-ADBP4-S2..., PV-AZS4, PV-AZB4	MA260	

## Technische Daten

Steckverbinderystem	MC4
Bemessungsspannung	1000 V DC
Bemessungsstrom	30 A (10 AWG/4 mm <sup>2</sup> )
Prüfspannung	6 kV (50 Hz, 1 min.)
Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 mm <sup>2</sup> ; (14 AWG; 12 AWG; 10 AWG)
Schutzart, ungesteckt	IP2X
Überspannungskat./Verschmutzungsgrad	CATIII/2
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	≤0,25 mΩ
Kontaktmaterial	Kupfer, vergoldet
Isolationsmaterial	PC/PA



# Prüfstifte

## Prüfstift MC4

Mit diesem Prüfstift kann auf einfache Weise geprüft werden, ob der Kontakt des MC4 richtig in der Isolation eingerastet ist.

### PV-PST



Bestell-Nr.	Typ	Montageanleitung
32.6028	PV-PST	MA231, MA260, MA275

## Prüfstift MC4-Evo2

Mit diesem Prüfstift kann auf einfache Weise geprüft werden, ob der Kontakt des MC4-Evo2 richtig in der Isolation eingerastet ist.

### PV-EVO-PST




Bestell-Nr.	Typ	Montageanleitung
32.6073	PV-EVO-PST	MA273

# Verschlusskappen


## Verschlusskappen MC4, MC4-Evo2 und MC4-EvoAC

Verschlusskappen zum dichten Verschließen von PV-Steckverbindern, die nicht gesteckt sind.


PV-BVK4




PV-SVK4



PV-BVK-EVO AC



PV-SVK-EVO AC



Bestell-Nr.	Typ	Passend zu Steckerseite	Passend zu Buchsenseite	System
32.0716	PV-BVK4		×	MC4, MC4-Evo2
32.0717	PV-SVK4	×		MC4, MC4-Evo2
32.0748	PV-BVK-EVO AC		×	MC4-EvoAC
32.0749	PV-SVK-EVO AC	×		MC4-EvoAC

### Technische Daten

Material	TPE
Schutzart, gesteckt	IP67



### Montageanleitung MA258

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)



Densys pv5

Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne.

Photovoltaik Hauptkatalog\_53

[www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

## WERKZEUGE

## Montagewerkzeuge

## Abisolierzange PV-AZM-...

Mit Längenanschlag für die Querschnitte 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup> sowie 10 mm<sup>2</sup>. Speziell geeignet für die Flex-Sol-Evo... PV Leitung zum Abisolieren kleiner Mengen auf der Baustelle.


## PV-AZM-...



Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung	für Leiterquerschnitt	MA	Montageanleitung
			mm <sup>2</sup>		
<b>32.6027-156</b>	PV-AZM-156	Zange mit Einsatz	1,5; 2,5; 4; 6	MA231, MA260, MA267	
<b>32.6027-410</b>	PV-AZM-410	Zange mit Einsatz	4; 6; 10	MA231, MA267	

## Einzelteile

PV-M-AZM-156



PV-M-AZM-410



<b>32.6057-156</b>	PV-M-AZM-156	Einsatz	1,5; 2,5; 4; 6	MA231, MA260, MA267
<b>32.6057-410</b>	PV-M-AZM-410	Einsatz	4; 6; 10	MA231, MA267

## Crimpzange für den industriellen Gebrauch PV-CZ...

Für die Montage von UL und TÜV zugelassenen Produkten dürfen nur die untenstehenden Werkzeuge verwendet werden.

Diese eignen sich für die Verarbeitung hoher Stückzahlen und können mit Hilfe der wechselbaren Lokatoren und Crimpeinsätze auf

das jeweilig zu verarbeitende Produkt angepasst werden.

**PV-CZM...**



Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung	Crimpbereich		geeignet für			Montageanleitung
			mm <sup>2</sup>	AWG	MC4	MC4-Evo2		
32.6020-18100	PV-CZM-18100	Crimpzange, inkl. Locator und Einsatz	1,5; 2,5; 4	14; 12	x		MA251	
32.6020-19100	PV-CZM-19100		2,5; 4; 6	14; 12; 10	x		MA251	
32.6020-20100	PV-CZM-20100		4; 10	–	x		MA251	
32.6020-21100	PV-CZM-21100		6; 10	–	x		MA251	
32.6020-22100	PV-CZM-22100		–	12; 10; 8	x		MA251	
32.6020-40100	PV-CZM-40100		1,5; 2,5; 4	16; 14; 12		x	MA251	
32.6020-41100	PV-CZM-41100		2,5; 4; 6	14; 12; 10		x	MA251	
32.6020-42100	PV-CZM-42100		4; 10	12; 8		x	MA251	

### Einzelteile, nur für PV-CZM...

PV-ES-CZM-18100



PV-ES-CZM-19100



PV-ES-CZM-20100



PV-ES-CZM-21100



### PV-LOC



32.6021-18100	PV-ES-CZM-18100	Einsatz	1,5; 2,5; 4	14; 12	x		MA251
32.6021-19100	PV-ES-CZM-19100	Einsatz	2,5; 4; 6	14; 12; 10	x		MA251
32.6021-20100	PV-ES-CZM-20100	Einsatz	4; 10	–	x		MA251
32.6021-21100	PV-ES-CZM-21100	Einsatz	6; 10	–	x		MA251
32.6021-22100	PV-ES-CZM-22100	Einsatz	–	12; 10; 8	x		MA251
32.6021-40100	PV-ES-CZM-40100	Einsatz	1,5; 2,5; 4	16; 14; 12		x	MA251
32.6021-41100	PV-ES-CZM-41100	Einsatz	2,5; 4; 6	14; 12; 10		x	MA251
32.6021-42100	PV-ES-CZM-42100	Einsatz	4; 10	12; 8		x	MA251
32.6040	PV-LOC	Locator	universal		x		MA251
32.6055	PV-LOC-B	Locator	–	12; 10; 8	x		MA251
32.6056	PV-LOC-C	Locator	universal			x	MA251



## Crimpzange für den Privatgebrauch PV-CZM-BS

Geeignet für die Montage von TÜV zugelassenen Produkten in geringen Stückzahlen.

Komplettwerkzeug für die Assemblierung des Original MC4.

### PV-CZM-BS




Bestell-Nr.	Typ	Crimpberreich		geeignet für		MA	Montageanleitung
32.6025	PV-CZM-BS	mm <sup>2</sup>	AWG	MC4	MC4-Evo2		MA289



## Steckschlüsselleinsatz

Stäubli empfiehlt diese Steckschlüssel für eine einfache und sichere Montage der PV-Aufbaudosen.

**PV-WZ-AD/GWD**



**PV-SSE-AD4**



Bestell-Nr.	Typ	geeignet für Aufbaudosen	MA Montageanleitung
32.6006	PV-WZ-AD/GWD	MC4	MA231, MA260, MA275
32.6026	PV-SSE-AD4	MC4	MA231, MA260, MA275



## Montage- und Entriegelungsschlüssel MC4, MC4-Evo2, und MC4-EvoAC

Zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung sowie zum Lösen der Verriegelung der Steckverbindung.

### PV-MS



### PV-MS-PLS



### PV-MS-MC4-EVO



### PV-MS-EVO AC



Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung	geeignet für	MA Montageanleitung
32.6024	PV-MS	Montageschlüsselset (bestehend aus 2 Montageschlüsseln), Kunststoff	MC4	MA231, MA260
32.6058	PV-MS-PLS	Montage- und Entriegelungswerkzeug inkl. Gürteltasche (bestehend aus 2 Montageschlüsseln), Metall	MC4 MC4-Evo2	MA270
32.6066	PV-MS-MC4-EVO	Entriegelungswerkzeug	MC4 MC4-Evo2	
32.6075	PV-MS-EVO AC	Entriegelungswerkzeug	MC4-EvoAC	MA284

## Werkzeugkoffer MC4 PV-WZ4-SET

Kunststoffkoffer mit Werkzeugen für die Montage der PV-Steckverbinder.

### PV-WZ4-SET



Pos.	Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung	Breite	Höhe	Tiefe
	<b>32.6019</b>	PV-WZ4-SET	Koffer, inkl. Pos. 1–3	345 mm	90 mm	275 mm

#### Einzelteile

1	<b>32.6020-19100</b>	PV-CZM-19100	Crimpzange 2,5 mm <sup>2</sup> ; 4 mm <sup>2</sup> ; 6 mm <sup>2</sup> /14 AWG; 12 AWG; 10 AWG
2	<b>32.6024</b>	PV-MS	Montageschlüsselset
3	–	–	Plastikbox

#### Optional

<b>32.6006</b>	PV-WZ-AD/GWD	Steckschlüsselleinsatz
<b>32.6026</b>	PV-SSE-AD4	Steckschlüsselleinsatz
<b>32.6021-...</b>	PV-ES-CZM-...	Einsatz, s. Seite 55
...	PV-LOC...	Lokator, s. Seite 55
<b>32.6027-156</b>	PV-AZM-156	Abisolierzange
<b>32.6027-410</b>	PV-AZM-410	Abisolierzange



## FORMULARE

## Konfektionierte Leitungen

## Nach Kundenwunsch

<input type="button" value=" "/>	Stückzahl	<input type="button" value=" "/>	Bestellung	<input type="button" value=" "/>	Preisanfrage	<input type="button" value=" "/>	Referenz
<b>Seite 1</b>		<b>Seite 2</b>					
<p><b>MC4</b></p> <p><input type="checkbox"/> PV-KBT4</p> <p><input type="checkbox"/> PV-KST4</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADBP4-S2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADSP4-S2</p>		<p><b>Leitung</b></p> <p><b>Leiterquerschnitt (mm<sup>2</sup>):</b></p> <p><input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 10</p> <p><b>Leitungslänge<sup>1)</sup>:</b></p> <p><input type="text"/> cm</p>					
<p><b>MC4-Evo2</b></p> <p><input type="checkbox"/> PV-KBT4-EVO 2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-KST4-EVO 2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADB4-EVO 2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADS4-EVO 2</p>		<p><b>Absender</b></p> <p>Firma <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Name <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Abteilung <input type="text"/></p> <p>Adresse <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Tel. <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Fax <input type="text"/></p> <p>E-Mail <input type="text"/></p> <p>Datum <input type="text"/></p> <p>Unterschrift <input type="text"/></p> <p>Sonstiges <input type="text"/></p>					
<p><input type="checkbox"/> Kabelschuh</p> <p><input type="checkbox"/> Ø <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Ø <input type="text"/></p> <p>Isolation: <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> mit</p>		<p><b>MC4-Evo2</b></p> <p><input type="checkbox"/> PV-KBT4-EVO 2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-KST4-EVO 2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADB4-EVO 2</p> <p><input type="checkbox"/> PV-ADS4-EVO 2</p> <p><b>Kabelschuh</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ø <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Ø <input type="text"/></p> <p>Isolation: <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> mit</p>					
<p><input type="checkbox"/> Teil-Abisolierung</p> <p>Länge: <input type="text"/> (max. 45 mm)</p>		<p><b>Teil-Abisolierung</b></p> <p>Länge: <input type="text"/> (max. 45 mm)</p>					
<p><input type="checkbox"/> Nicht abisoliert</p>		<p><b>Nicht abisoliert</b></p>					
<p><input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/></p>		<p><b>Sonstiges</b></p>					



Interaktives Formular: [www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

> Downloads > Online-Formulare

<sup>1)</sup> Definition, s. Seite 61

# Definition der Kabellängen

## Leitungslängen von konfektionierten Leitungen

Bei der Bestellung von konfektionierten Leistungen ist die Leitungslänge (L) wie in den unten dargestellten Beispielen definiert.

## Kupplungsbuchse




## Kupplungsstecker




## Kabelschuh



## Aufbaudosenbuchse



## Aufbaudosenstecker




## **Voll- oder Teilabisolierung**



# Anschlussdose PV-JB/WL-...

## Nach Kundenwunsch


<input type="checkbox"/> PV-JB/WL-H	<input type="checkbox"/> PV-JB/WL-V	<input type="checkbox"/> Stückzahl	<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Preisanfrage	<input type="checkbox"/> Referenz
 <p>Querschnitt 4 mm<sup>2</sup></p>					
			Länge in cm	Kabeltyp	
			L1 (min. 25 cm)	<input type="checkbox"/> Flex-Sol-Evo-TX	
			L2 (min. 25 cm)	<input type="checkbox"/> Flex-Sol-Evo-DX	
Modulstrom IMPP:	A	Modulkurzschlussstrom Isc:	A	Diodentyp	Sonstiges
<b>Absender</b> <p>Firma _____</p> <p>Name _____ Abteilung _____</p> <p>Adresse _____</p> <p>Tel. _____ Fax _____</p> <p>E-Mail _____</p> <p>Datum _____ Unterschrift _____</p>					




**Interaktives Formular:** [www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

> Downloads > Online-Formulare

# Innovationen



- Mit dem MC4-Evo2 Abzweigstecker erweitert Stäubli sein 1500-V-Angebot
- Der neue Abzweigstecker ergänzt die MC4-Evo2 Steckverbinderfamilie
- Kontaktlamellentechnik MULTILAM
- Für einen sichere und montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell-Verka belung von PV-Modulen
- Steckbar mit einpoligen Stäubli PV-Steckverbinder der MC4 Steckverbinderfamilie



- Die Anschlussdose PV-JB/BF benötigt keine vergrößerte oder bearbeitete C-Form-Glasfläche.
- Die schmale Bauform der Anschlussdose und die Anordnung der Verkabelung verhindert die Verschattung der Solarzellen.
- Modulstärke kann zwischen 5-9 mm variieren.
- Durch die integrierten MC4-Steckgesichter wird nur die direkte Kabellänge benötigt.
- Das Wärmemanagement der PV-JB/BF ermöglicht einen Bypass-Strom von 17 A, ohne dass die Anschlussbänder 90 °C überschreiten – dies erhöht die EVA Lebensdauer signifikant.

## Kundenspezifische Lösungen

### PV-Anschlussdose – Beispiel



#### Technische Daten

Bemessungsspannung	1000 V DC (IEC)
Bemessungsstrom	2,5 A-10 A
Schutzart, gesteckt	IP65
Anschluss der Flachbandleiter	Löten
Installation	Klebepad Silikon
TÜV Rheinland zertifiziert nach EN 50548 + A1	R60090328



## ANHANG

## Allgemeine Hinweise

Die Überprüfung, ob in speziellen, von uns nicht vorhersehbaren Anwendungsberichen, die in diesem Katalog gezeigten Produkte anderen als den angegebenen Vorschriften entsprechen, obliegt dem Anwender.

**Änderungen/Vorbehalte**

Alle Daten, Abbildungen und Zeichnungen in diesem Katalog sind das Resultat sorgfältiger Prüfungen. Sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Irrtum vorbehalten. Ebenfalls vorbehalten sind Änderungen aus konstruktions- bzw. sicherheitstechnischen

Gründen. Bei der Entwicklung von Geräten in denen unsere Bauteile eingebunden werden, sollte vor Verwendung der Katalogdaten mit uns abgeklärt werden, ob die Daten dem aktuellen Stand entsprechen. Wir beraten Sie gerne.

## Technische Hinweise

**Crimpanschlüsse**

Für den Leiteranschluss an die Crimphülsen der PV-Steckverbinder empfehlen wir, die angegebenen Crimpwerkzeuge einzusetzen. Für UL zugelassene Produkte können nur die erwähnten Werkzeuge für die Selbstmontage gemäß den Montageanleitungen verwendet werden. Die Crimphülsen sind für flexible Leiter (Klasse 5 und 6) der genannten Querschnittsbereiche ausgelegt. Der Einsatz mehrdrähtiger Leiter (Klasse 2) ist möglich. Verzinnte Leiter sind vorteilhaft.

**Anschlussleitung**

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Dichtigkeit des Leitungsausgangs der PV-Steckverbinder sind Anschlussleitungen in den den Isolationsgehäusen zugewiesenen Durchmesserbereichen einzusetzen.

**Verlegebedingungen**

Ein scharfkantiges Abbiegen der Anschlussleitung am Ausgang der PV-Steckverbinder ist beim Verlegen der PV-Leitungen zu vermeiden. Wir empfehlen die Mindestbiegeradien der Anschlussleitung einzuhalten.

**Steckzyklen**

Die maximale Steckhäufigkeit der PV-Steckverbinder beträgt 100 Zyklen.

**Bemessungsstrom**

Siehe Derating Diagramm.

**Max. Systemspannung**

Ist die maximale Spannung, für welche die Komponenten des PV-Steckverbinderystems eingesetzt werden dürfen und gemäß IEC 60664-1 bemessen sind.

**Kontaktwiderstand**

Ist der an der Berührstelle zweier Kontaktflächen auftretende Widerstand.

**Prüfspannung**

Ist die Spannung, bei welcher die Komponenten des PV-Steckverbinderystems bei festgelegten Bedingungen ohne Durch- oder Überschlag im Neuzustand geprüft werden.

**Trennen unter Last**

Gesteckte PV-Steckverbindungen dürfen nicht unter Last getrennt werden. Das Stecken und Trennen unter Spannung ist möglich.

**Witterungsschutz**

Nicht gesteckte PV-Steckverbinder sind mit einer Verschlusskappe vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.

**Orientierung der Anschlussdose**

Die Befestigung der Anschlussdosen auf dem PV-Modul hat so zu erfolgen, dass in dessen späterem Gebrauchszustand die Leitungsausgänge der Anschlussdosen nach unten gerichtet sind.

# Weitere technische Angaben zu Leitungen

## Kleinste zulässige Biegeradien

VDE 0298, Teil 3 trifft Festlegungen über kleinste zulässige Biegeradien von Leitungen. In der folgenden Tabelle sind für fest verlegte und frei bewegliche flexible Leitungen die kleinsten zulässigen Biegeradien zusammengefasst.

Biegeradien	
Bemessungsspannung	> 600 V
Fest verlegt	6 d
Frei beweglich	10 d

d = Außendurchmesser der Leitung

## Warum verzinnte Kupferlitzen?

Werden blankweiche Cu-Litzen Temperaturen von > 90 °C ausgesetzt, so kann es zu Verfärbungen des Kupfers sowie zur Abnahme der Lötbarkeit dieser Litzen kommen.

Ausserdem können Reaktionen des Kupfers mit dem Isoliermaterial auftreten, die die mechanischen Eigenschaften der Leitungen nachteilig beeinflussen.


Nennquerschnitt	Leiterwiderstand
mm <sup>2</sup>	Ω/km
1,5	13,3
2,5	7,98
4,0	4,95
6,0	3,30
10	1,91

## Leiterwiderstand bei 20 °C für Klasse 5-Cu-Leiter

Die folgende Tabelle zeigt den Leiterwiderstand für feindrähtige Kupferleiter mit blanken Einzeldrähtchen bei 20 °C in Abhängigkeit vom Nennquerschnitt gemäß IEC/EN 60228.

## Tabelle mm<sup>2</sup>/AWG

Den Nennquerschnitt unserer Litzenleitungen geben wir in mm<sup>2</sup> an. Die folgende Grafik gibt eine Orientierung für die Vergleichbarkeit mit entsprechenden AWG-Werten.<sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> Der Grafik liegen Werte für Litzen aus UL 758 "UL Standard for Safety for Appliance Wiring Material" zugrunde.



# Index

Typ	Seite
FLEX-SOL-EVO-DX 2,5	44
FLEX-SOL-EVO-DX 4,0	44
FLEX-SOL-EVO-DX 6,0	44
FLEX-SOL-EVO-DX 10	44
FLEX-SOL-EVO-TX 2,5	46
FLEX-SOL-EVO-TX 4,0	46
FLEX-SOL-EVO-TX 6,0	46
FLEX-SOL-EVO-TX 10	46
MC-K1,5Y3/PV-AC1/BI/100	20
MC-K1,5Y3/PV-AC1/SI/100	20
MC-K1,5Z3/PV-AC1/BII/100	20
MC-K1,5Z3/PV-AC1/SII/100	20
MC-K2,5Y3/PV-AC1/BII/100	20
MC-K2,5Y3/PV-AC1/SII/100	20
MC-K2,5Z3/PV-AC1/BII/100	20
MC-K2,5Z3/PV-AC1/SII/100	20
MC-K4Y3/PV-AC1/BIII/100	20
MC-K4Y3/PV-AC1/SIII/100	20
MC-K4Z3/PV-AC1/BIII/100	20
MC-K4Z3/PV-AC1/SIII/100	20
PV-ADB4-EVO 2/2,5-UR	26, 28
PV-ADB4-EVO 2/6-UR	26, 28
PV-ADBP4/2,5	22, 24
PV-ADBP4/6	22, 24
PV-ADBP4-S2/10	22, 24
PV-ADS4-EVO 2/2,5-UR	26, 28
PV-ADS4-EVO 2/6-UR	26, 28
PV-ADSP4/2,5	22, 24
PV-ADSP4/6	22, 24
PV-ADSP4-S2/10	22, 24
PV-AMLB4/150	50
PV-AMLS4/150	50
PV-AZB4	30
PV-AZM-156	54, 59
PV-AZM-410	54, 59
PV-AZS4	30
PV-BVK4	53
PV-BVK-EVO AC	53
PV-CZ	56
PV-CZM-18100	55
PV-CZM-19100	55, 59
PV-CZM-20100	55
PV-CZM-21100	55
PV-CZM-22100	55

Typ	Seite
PV-CZM-40100	55
PV-CZM-41100	55
PV-CZM-42100	55
PV-CZM-BS	56
PV-ES-CZM-18100	55
PV-ES-CZM-19100	55
PV-ES-CZM-20100	55
PV-ES-CZM-21100	55
PV-ES-CZM-22100	55
PV-ES-CZM-40100	55
PV-ES-CZM-41100	55
PV-ES-CZM-42100	55
PV-EVO-PST	52
PV-JB/MF	40
PV-JB/MF-U01	40
PV-JB/MF-U02	40
PV-JB/TB-BT4-UR	42
PV-JB/TB-ST4-UR	42
PV-JB/WL-H-02-F-1-C	36
PV-JB/WL-H-02-F-1-WS	36
PV-JB/WL-H-02-G-1-C	36
PV-JB/WL-H-02-G-1-WS	36
PV-JB/WL-V-02-F-1-C	38
PV-JB/WL-V-02-F-1-WS	38
PV-JB/WL-V-02-G-1-C	38
PV-JB/WL-V-02-G-1-WS	38
PV-K/1500ILF4/6N0050UL	48
PV-K/1500ILF10/6N0050UL	48
PV-K/1500ILF15/6N0050UL	48
PV-K/1500ILF20/6N0050UL	48
PV-KBT4/2,5II-UR	12, 14
PV-KBT4/2,5I-UR	12, 14
PV-KBT4/2,5X-UR	12, 14
PV-KBT4/6II-UR	12, 14
PV-KBT4/6I-UR	12, 14
PV-KBT4/6X-UR	12, 14
PV-KBT4/8II-UR	12
PV-KBT4/10II	12, 14
PV-KBT4-EVO 2/2,5II-UR	16, 18
PV-KBT4-EVO 2/2,5I-UR	16, 18
PV-KBT4-EVO 2/6II-UR	16, 18
PV-KBT4-EVO 2/6I-UR	16, 18
PV-KBT4-EVO 2/10II-UR	16, 18
PV-KBT4II-P AU	51



Typ	Seite
PV-K/ILF4/6N0050UL	48
PV-K/ILF10/6N0050UL	48
PV-K/ILF15/6N0050UL	48
PV-K/ILF20/6N0050UL	48
PV-K/ILF30/6N0050UL	48
PV-KST4/2,5II-UR	12, 14
PV-KST4/2,5I-UR	12, 14
PV-KST4/2,5X-UR	12, 14
PV-KST4/6II-UR	12, 14
PV-KST4/6I-UR	12, 14
PV-KST4/6X-UR	12, 14
PV-KST4/8II-UR	12
PV-KST4/10II	12, 14
PV-KST4-EVO 2/2,5II-UR	16, 18
PV-KST4-EVO 2/2,5I-UR	16, 18
PV-KST4-EVO 2/6II-UR	16, 18
PV-KST4-EVO 2/6I-UR	16, 18
PV-KST4-EVO 2/10II-UR	16, 18
PV-KST4II-P AU	51
PV-LOC	55
PV-LOC-B	55
PV-M-AZM-156	54
PV-M-AZM-410	54
PV-MS	58, 59
PV-MS-EVO AC	58
PV-MS-MC4-EVO	58
PV-MS-PLS	58
PV-PST	52
PV-SSE-AD4	57, 59
PV-SVK4	53
PV-SVK-EVO AC	53
PV-WZ4-SET	59
PV-WZ-AD/GWD	57, 59



■ Stäubli Units      ○ Vertretungen / Agenten

## Weltweite Präsenz des Stäubli-Konzerns

[www.staubli.com](http://www.staubli.com)

Stäubli ist eine in der Schweiz und anderen Ländern registrierte Marke der Stäubli International AG.  
Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Stäubli 2018.  
ec.marcom@staubli.com | Bildrechte: Stäubli, Shutterstock.com, Gettyimages.com



**Densys pv5** | Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf [www.densys-pv5.de](http://www.densys-pv5.de)

**STÄUBLI**