

DATENBLATT


DEHNCube Typ DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GAK-S-1100-2x2R-X-Y-PC-1.0_DEHNCube (900 923)

Art.Nr. 10017263




Alle Werte in [mm]
Abmessungen

„blau“



Minimale Abstände

oben	200
unten	200
seitlich	100
vorne	800



TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE

Bemessungsisolierspannung U_i	[VDC]	1100
Anzahl an unabhängigen MPP-Eingängen		2
Bemessungsbetriebsspannung U_e	[VDC]	1100
Bemessungsstrom $I_{nA} (= \sum I_{SCSTC})$	[ADC]	64
Auslegungsstrom* $I_{SCMAX} (= \sum I_{SCSTC} \times 1,25)$	[ADC]	80
Max. Anzahl von PV-Strängen IN/OUT		4/2

PRO STRANG

Bemessungsstrom $I_{nc} (= I_{SCSTC})$	[ADC]	16
Auslegungsstrom* $I_{SCMAX} (= I_{SCSTC} \times 1,25)$	[ADC]	20

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄT

Prüfklasse nach EN 61643-11 (Typ)		II
Höchste zulässige Dauerspannung U_{cpv}	[VDC]	1100

EINGANG (ZUM PV-GENERATOR)

<u>Leitungseinführungen</u>		
Verschraubungen (EN 62444)		M25 mit MFD (3x)
<u>Anschlüsse</u>		
Anschlusstyp		Federkraftklemme
Abisolierlänge	[mm]	12
<u>Leiterquerschnitt (von - bis)</u>		
Cu-feindrätig	[mm ²]	2,5 - 6
Cu-eindrätig	[mm ²]	2,5 - 6

AUSGANG (ZUM PV-WECHSELRICHTER)

<u>Leitungseinführungen</u>		
Verschraubungen (EN 62444)		M25 mit MFD (3x)
<u>Anschlüsse</u>		
Anschlusstyp		Federkraftklemme
Abisolierlänge	[mm]	12
<u>Leiterquerschnitt (von - bis)</u>		
Cu-feindrätig	[mm ²]	2,5 - 6
Cu-eindrätig	[mm ²]	2,5 - 6

ERDUNGSANSCHLUSS

<u>Leitungseinführungen</u>		
Verschraubungen (EN 62444)		M20
<u>Anschlüsse</u>		
Anschlusstyp		Federkraftklemme
Leiterquerschnitt	[mm ²]	16

ALLGEMEIN

Maße BxHxT(ohne Verschraubungen)	[mm]	254 x 180 x 111
Gewicht, ca.	[kg]	1,8
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-25...+35
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)	[°C]	-25...+35
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt		ja
Luftfeuchte - zulässiger Bereich	[%]	5...95
Max. Aufstellhöhe über N.N.	[m]	2000
Schutzart IP (EN 60529)		65
Outdoor-Eignung (geschützter Bereich)		ja
Schutzklasse (EN 61140)		II
Gehäusematerial		Polycarbonat
RoHS-konform (2011/65/EU)		ja
Gehäusefarbe		RAL7035
Deckel		transparent
Montageart		Wandmontage
Verschlusstyp		Schraubverschluss

SONSTIGES

Zolltarifnummer		85372091
-----------------	--	----------

* der Auslegungsstrom I_{SCMAX} lt. VDE 0100-712:2016-10 beinhaltet den Faktor 1,25 für I_{SCSTC} des PV-Moduls, bzw. des PV-Stranges.